



OLI-NATURA Holzseife

WISCHWASSERZUSATZ FÜR DIE REGELMÄSSIGE UNTERHALTSREINIGUNG VON GEÖLTEN/GEWACHSTEN HOLZBEREICHEN

Mit dieser konzentrierten und rückfettenden Holzseife lassen sich Verschmutzungen auf geölten und geölt-gewachsenen Holzoberflächen sanft entfernen. Ganz gleich, ob auf Möbel, Treppe oder Diele, ob Eiche, Fichte oder Tanne. Verdünnt und pur verwendbar: Einfach etwas Holzseife in das handwarme Wasser geben, nebelfeucht über die Fläche wischen und trocknen lassen – fertig. Bei hartnäckigen Verschmutzungen pur anwenden und hinterher mit Wasser nachwischen. Hergestellt ohne Zusatz von Lösemitteln und mit schonendem pH-Wert.

Erfüllt/Geprüft nach:

- Giscode GU40

Bestell-Code: A00709

Gebinde-Größe: 1 Liter, 5 Liter

Zusammensetzung: Wasser; unter 5% ionische Tenside (Seifen); unter 5 % nichtionische Tenside; unter 5 % anionische Tenside, Konservierungsmittel

Lagerfähigkeit: Im original verschlossenen Gebinde 24 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C.

Kennzeichnung: Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Verbrauch: Ca. 5-10 ml Holzseife je 1 Liter Wasser

Tools: Wischmopp oder Wischtuch

Verarbeitungshinweise:

- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch gut schütteln!
- Holzoberfläche nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen. Pfützenbildung unbedingt vermeiden!

Pflegeempfehlung:

1. Grobschmutz durch Kehren, Saugen oder Staub wischen beseitigen
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln
3. Etwas Holzseife in lauwarmes Wasser geben (ca. 5-10 ml Holzseife je 1 Liter Wasser)
4. Tauchen Sie den Wischbezug in die Seifenlösung, wringen Sie ihn aus und wischen Sie die Oberfläche nebelfeucht.

Tipp: Hartnäckige Flecken mit OLI-NATURA Holzseife pur behandelt und nach einigen Minuten Einwirkzeit mit einem feuchten Tuch nachwischen. Vermeiden Sie unbedingt stehende Nässe!





OLI-NATURA Wood soap

WIPING WATER ADDITIVE FOR REGULAR MAINTENANCE CLEANING OF OILED/WAXED WOODEN SURFACES

With this concentrated and re-greasing wood soap, dirt can be gently removed from oiled and oiled-waxed wooden surfaces. No matter whether on furniture, stairs or floorboards, whether oak, spruce or fir. Can be used diluted or undiluted: Simply add a little wood soap to lukewarm water, wipe over the surface with a damp cloth and allow to dry - done. For stubborn stains, use undiluted and wipe with water afterwards. Made without the addition of solvents and with a gentle pH value.

Properties and test standards:

- Giscode GU40

Ordering Code: A00709

Packaging: 1 l, 5l

Composition: Water; less than 5% ionic surfactants (soaps); less than 5% non-ionic surfactants; less than 5% anionic surfactants, preservatives.

Shelf-life: 24 months in factory sealed containers. Storage and transport temperature: below +30°C / above +5°C.

Labelling: For labelling details and safety instructions, please refer to our safety datasheet at www.oli-lacke.de.

Usage: Approx. 5-10 ml wood soap per 1 litre water.

Tools: Mop or cloth

Handling instructions:

- Optimum processing conditions are: +20°C and 50% relative humidity.
- Do not use at temperatures below +15°C.
- Apply material at room temperature and shake well before use!
- Apply material with a wide-headed mop.
- Do not leave parquet and hardwood flooring damp or wet for longer periods of time.

Processing:

- Remove coarse dirt by sweeping, vacuuming or dusting
- Shake container well before use
- Put some wood soap in lukewarm water (Approx. 5-10 ml wood soap per 1 litre water)
- Dip the mop into the soap solution, wring it out and wipe the surface with a damp cloth

Tip: Treat stubborn stains with Wood Soap pure and wipe them off with a damp cloth after a few minutes of exposure.

Our verbal and written recommendations for application can only provide non-binding advice. They are based on our experiences and the current state of knowledge with regard to practical use. These recommendations, however, do not release the user from the obligation to test the suitability of the product for the intended purpose and application himself. This statement supersedes all previous versions. Last update: 21122020_sst_PJG





OLI-NATURA Holzseife I Mydło do drewna

NATURALNE MYDŁO DO DREWNA DO BIEŻĄCEGO MYCIA WSZYSTKICH OLEJOWANYCH I WOSKOWANYCH PODŁÓG DREWNIANYCH, KORKOWYCH I PARKIETÓW.

OLI-NATURA Holzseife jest ochronnym koncentratem czyszczącym na bazie mydła do regularnej bieżącej pielęgnacji wszystkich olejowanych oraz woskowanych powierzchni drewnianych i korkowych podłóg stosowanym wewnątrz pomieszczeń. Mydło pozwala intensywnie i łatwo czyścić podłogi chroniąc jednocześnie ich powierzchnię.

Wypełnione normy/badania:

- Giskode GU40

Kod handlowy: A00709

Wielkość opakowań: 1 litr, 5 litr

Baza surowcowa: woda, poniżej 5 % jonowe środki powierzchniowo czynne (mydło); niejonowe środki powierzchniowo czynne; środki zapachowe

Magazynowanie: w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 24 miesiące. Składowanie i transport w zakresie od +5° C do +30° C.

Oznakowanie: oznakowanie i wskazówki bezpieczeństwa dostępne w kartach bezpieczeństwa na stronie www.oli-lacke.de

Uwagi przy stosowaniu:

- Optymalne warunki stosowania produktu przy temp. +20° C i 50% wilgotności wzgl. powietrza.
- Nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej +15° C.
- Materiał stosować przy temperaturze pokojowej i przed użyciem dobrze wymieszać!
- Materiał nanosić szerokim mopem.
- Podłogi drewniane i parkiety nie mogą pozostawać zbyt długo wilgotne lub mokre.

Przygotowanie podłoża:

- Zgrubne zabrudzenia usunąć za pomocą szczotki lub odkurzacza.

Zalecana technologia:

Mydło do drewna rozcieńczyć w ciepłej wodzie w proporcji 1 : 200 (50 ml na 10 l) i tym roztworem zmywać na wilgotno podłogę..

Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, które przekazujemy użytkownikowi w celach promocyjnych powstały na podstawie naszych doświadczeń według najlepszej wiedzy, zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie są jednak one wiążące i nie zwalniają kupującego do sprawdzenia naszych produktów na własną odpowiedzialność pod względem przydatności do zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach. Stan informacji 13.07.2015 DD

Dystrybutor produktów Firmy Oli-Lacke GmbH w Polsce





ОЛИ-НАТУРА Древесное мыло

ЕСТЕСТВЕННЫЙ МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ЧИСТКИ ВСЕХ ПРОМАСЛЕННЫХ И ВОЩЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ОЛИ-НАТУРА Древесное мыло – щадящий чистящий концентрат на основе мыльного раствора для регулярной текущей чистки всех промасленных и воощенных паркетных, деревянных и пробковых полов внутри помещений. Древесное мыло легко и интенсивно чистит пол без вреда для поверхности и окружающей среды.

Отвечает требованиям норм:

- Код ГИС GU40

Номер артикула: A00709

Упаковка: 1 литр, 5 литр

Хим. состав: Вода, ионные ПАВ, неионные ПАВ, консерванты, ароматы

Срок хранения: 24 мес. в закрытой оригинальной заводской упаковке. Транспортировка и хранение при T не более +30°C / не менее +5°C.

Маркировка: Маркировка и указания по безопасности – см. паспорт безопасности на www.oli-lacke.de.

Указания по применению:

- Оптимальные условия для нанесения материала - температура +20°C и влажность воздуха 50% .
- Не рекомендуется применение материала при температуре пола ниже +15°C. Нанести материал при комнатной температуре.
- Перед применением упаковку с материалом хорошо перемешать!
- Нанести материал широкой шваброй.
- Избежать длительное воздействие влаги и образование луж на паркете и древесине.

Подготовка поверхности:

- Крупные загрязнения удалить с помощью веника или пылесоса.

Технология нанесения:

Разбавить мыло теплой водой в соотношении 1:200 (50 мл на 10 л воды) и протирать пол слегка увлажненной раствором тряпкой.

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно совещательный характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Редакция: 13.07.2015 г. FR

