



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI-NATURA HS Härter

B-Komponente

Wenn die höchstmögliche Beständigkeiten oder bei Farbölen die optimale Pigmenteinbindung in noch kürzerer erreicht werden soll, einfach den OLI-NATURA HS Härter vor Verarbeitung dem Öl hinzugeben.

Farbton	Sortiment		
	Anz. Je VPE	100 ml	250 ml
Farblos	A03662	☒	☒

Anwendungsbereich Der OLI-NATURA HS Härter schiebt neben der rein oxidativen Trocknung zusätzlich eine Vernetzungsreaktion der Ölmoleküle an. Dadurch bilden sich besonders engmaschige und im Holz fest verankerte Ölstrukturen, die hoch widerstandsfähig sind. So behandelte Flächen sind damit bei nur einem Auftrag früher belastbar, haben eine größere Endhärte und eine höhere Abriebfestigkeit. Die Zugabe richtet sich nach dem jeweiligen Öl.

Eigenschaften

- 0 % Lösemittel – 100 % VOC-FREI
- Beschleunigte Trocknung und Härtung durch zusätzliche molekulare Netzwerkbindungen
- Verbesserte chemische Beständigkeit durch besonders engmaschige Membranfunktion
- Optimierte Verankerung des Öls und bei Farbölen auch der Pigmente in den Holzzellen
- BOOSTER für: OLI-NATURA HS Hartwachsöl & HS Profiöl; OLI-NATURA Worktop-Oil; OLI-NATURA Colour-Oil; OLI-NATURA Scandic Classic; OLI-NATURA Scandic For Furniture; OLI-NATURA Skogen

Erfüllt/Geprüft nach Das Produkt enthält weniger als 0,1 % Diisocyanat-Monomere und darf deshalb o zusätzliche Schulungen verwendet werden.

Giscode für Öl-/Härtergemisch:

Ö 10+/DD

OLI-NATURA HS Hartwachsöl, farblos
OLI-NATURA HS Profiöl, farblos
OLI-NATURA Worktop-Oil, farblos
OLI-NATURA Colour-Oil, farbig
OLI-NATURA Scandic-Oil Classic
OLI-NATURA Scandic-Oil For Furniture
OLI-NATURA Skogen-Oil
OLI-NATURA HS Hartwachsöl, farbig
OLI-NATURA HS Profiöl, farbig

Ö 20+/DD

Sicherheit**Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung**

aliphat. Polyisocyanat Hexamethylen-1,6-diisocyanat

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 18.07.2024_TT
