



SKANUJ KOD QR
dla arkuszy danych, informacji
dotyczących bezpieczeństwa –
dostępne w wielu językach



KARTA TECHNICZNA

OLI-NATURA Utwardzacz

Składnik B

Jeśli wymagana jest najwyższa odporność, szybsze utwardzanie lub – w przypadku olejów barwiących – optymalne wiążące pigmentów w jeszcze krótszym czasie, wystarczy dodać utwardzacz olejowy 2K OLI-NATURA Hardener do oleju przed obróbką.

Odcień	Asortyment		
	Ilość na palecie		
	Ilość w opakowaniu	1 x 250 ml	1 x 100 kl
Bezbarwny	A03662	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zakres zastosowania Dwuskładnikowy utwardzacz olejowy OLI-NATURA Hardener oprócz czystego utwardzania oksydacyjnego powoduje dodatkowo reakcję sieciowania cząsteczek oleju. W ten sposób powstają szczególnie gęste i mocno zakotwiczone w drewnie struktury olejowe, które są bardzo odporne. Powierzchnie poddane takiej obróbce są dzięki temu odporne na obciążenia już po jednym nałożeniu, mają większą twardość końcową i wyższą odporność na ścieranie. Dodatek zależy od danego oleju.

- Właściwości**
- 0% rozpuszczalników – 100% BEZ LZO
 - Szybsze suszenie i utwardzanie dzięki dodatkowym wiązaniom molekularnym
 - Poprawiona odporność chemiczna dzięki szczególnie gęstej strukturze membrany
 - Zoptymalizowane zakotwiczenie oleju, a w przypadku olejów barwiących również pigmentów w komórkach drewna
 - BOOSTER do: OLI-NATURA Worktop-Oil; OLI-NATURA Colour-Oil; OLI-NATURA HS Profiöl & OLI-NATURA HS Hartwachsöl

Spełnia/sprawdzone zgodnie z Produkt zawiera mniej niż 0,1% monomerów diizocyjanianowych i dlatego może być stosowany bez dodatkowych szkoleń.
Giscode dla mieszanki oleju/utwardzacza:
Ö 10+/DD
OLI-NATURA Worktop-Oil, bezbarwny
OLI-NATURA HS olej z twardym woskiem,
bezbarwny OLI-NATURA HS olej
profesjonalny, bezbarwny

