



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI-NATURA hardwasolie

Klassieke medium-harde wasolie voor de basisbehandeling van massief houten meubelen, houten trappen en vloeren binnenshuis. Bekroond met het ECARF-SIEGEL als allergievriendelijk.

Kleurnuance	Kleurbereik						
	Aantal per pallet	160	80	360	60		
	Aantal per PU	1 x 2,5 L	2 x 2,5 L	1 x 1 L	6 x 1 L	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Kleurloos	A03675	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Toepassing

- Interieur hout
- Privé & commercieel
- Massief houten meubilair
- Houten trappen
- Werkbladen

Kenmerken

- Klassieke medium-harde wasolie< - combineert de beste eigenschappen van olie en was
- Met carnaubawas - vormt een ademende, waterafstotende en bestendige waslaag
- Voor de behandeling van houten meubels, houten trappen, houten vloeren en nog veel meer
- Bekroond met het ECARF-zegel "Allergievriendelijke kwaliteit getest", gecertificeerd voor voedselveiligheid, DibT-getest, geschikt voor kindermeubilair & speelgoed, kobaltvrij, oxidevrij, biocidevrij
- Voor lichte en donkere houtsoorten binnenshuis - eiken, vuren, grenen, esdoorn, essen of haagbeuk
- Laag permanent nat effect - doet de houtkleur slechts subtiel herleven - ideaal voor lichte houtsoorten
- Ook geschikt voor multiplex, bamboe, OSB & kurk
- Ook ideaal voor epoxyhouten tafels, keukenplanken, kampeermeubels, inrichting van busjes, tiny house inrichting, multiplex longboards, kunst en handwerk
- Hoog rendement - afhankelijk van het toepassingsgebied, 1-2 lagen met en zonder vulling mogelijk - 1 liter - voor maximaal 20-25 m² met 1 x oliën

Voldoet aan/getest volgens

- Giscode Ö 60+
- EU-conform met decopaint
- Z-157.10-18 (emissiegetest bouwproduct volgens DIBt principes)
- DIN 71-3 (veiligheid van kinderspeelgoed)
- DIN 53160 (bestand tegen speeksel en transpiratie)
- LFGB-gecertificeerd (voedselveilig) volgens (EG) nr.: 1935/2004
- Vrij van formaldehyde, smaakstoffen, biociden, conserveringsmiddelen, kobalt en oximes

Informatie

Materiaal, voorwerp en omgevingstemperatuur +15 tot +30 °C.
Goed schudden of roeren voor gebruik!
Meng verpakkingen van verschillende batches voor gebruik.
Verwijder overtollig materiaal van het oppervlak, voorkom plassen.
Voer een voorafgaande test uit op exotische houtsoorten en finer dat rijk is aan ingrediënten.
Oxidatief drogen: Zorg voor open ramen en luchtcirculatie tijdens en na de verwerking.
Gevaar voor spontane verbranding! Met olie doordrenkte doeken onder water houden of in de open lucht uitspreiden om te drogen.

Houtvoorbereiding

Schuur het houtoppervlak professioneel.
Eindschuren van hout voor meubels maximaal korrel 240
Hoe grover geschuurd, hoe intensiever de kleuring.
Houtvochtgehalte 8-12 %.
TIP:
Veeg het hout vóór het laatste houtschuren af met een vochtige doek met OLI-NATURA PreOilCleaner. Dit neutraliseert eventueel looizuur, verhoogt de penetratiediepte van de olie en minimaliseert het risico op latere watervlekken en vlekken. Vervolgens minstens 2 uur laten drogen.

Verwerking**Toepassing - meubels & trappen**

- Breng een dunne, gelijkmatige laag olie aan met een platte kwast of microvezelroller in de richting van de nerf. Het oppervlak moet gelijkmatig bevochtigd worden.
- Laat de olie 10 - 20 minuten intrekken en boen de overtollige olie weg met een witte boenpad met de hand of met een excentrische schuurmachine tot het oppervlak verzadigd is en niet meer nat lijkt. Veeg wegolieabsorberende doek en poets uit zonder resten achter te laten. overtollige olie met een katoenen doek of Het oppervlak mag niet plakkerig aanvoelen!
- Een tweede laag OLI-NATURA Hardwasolie kleurloos kan worden aangebracht na 6-8 uur drogen zonder tussenschuren.

TIP:

- Voor kleinere oppervlakken of onderdelen die ongunstig zijn qua geometrie of minder worden belast, kan de olie ook rechtstreeks worden aangebracht met een doordrenkte katoenen doek en vervolgens worden afgeveegd.

Aanbrengen met roller of spray:

- Voor meer informatie over de industriële toepassing van dit product kunt u contact opnemen met onze Technische Dienst: 037208/ 84-210

Verbruik: 1 toepassing, afhankelijk van het absorptievermogen van het hout ca. 40-50 ml/m² per toepassing (ca. 20-25 m²/liter). De aanbrenghoeveelheid varieert afhankelijk van de schuurbewerking en de houtsoort.

Droging: Afhankelijk van de vochtigheid/temperatuur is het oppervlak stofdroog na 1-2 uur, overschilderbaar na 6-8 uur, volledig uitgehard na 5-7 dagen. Gedurende deze tijd beschermen tegen water en voorzichtig behandelen.

Technische gegevens

Vastestofgehalte:	MEDIUM
VOC:	< 500 g/l
Uitharding:	Medium
Kleuren:	Natuurlijk (ongepigmenteerd)
Verharder:	-

Toepassingen:	1-2 x met ca. 40-50 g/m ² (1 liter ca. 25-50 m ² per toepassing)
Aanbrengmethode:	Kwast, roller, spatel, spons, doek, baal, spuitpistool
Reinigen van gereedschap:	Spoel gereedschap onmiddellijk na gebruik af met de milieuvriendelijke OLI-NATURA borstelreiniger of de conventionele OLI-NATURA olieverdunner of terpentijn. Reinigingsresten op de juiste manier afvoeren
Houdbaarheid:	In de ongeopende originele verpakking is het product bij juiste opslag minstens 36 maanden houdbaar; bij voorkeur bewaren tussen +5 °C en +25 °C, beschermen tegen vorst. Gebruik geopende verpakkingen onmiddellijk, aangezien contact met lucht de houdbaarheid verkort.
Verwijdering:	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.
Verklaring:	Gemodificeerde plantaardige oliën, lijnolie, houtolie, ricinusolie, lood- en kobaltvrije droger, oximevrij anti-huidmiddel.
Onderhoud & reiniging	Regelmatig reinigen met OLI-NATURA houtzeep. Af en toe onderhoud naar behoefte met OLI-NATURA Wood Care Wax of OLI-NATURA Refresher. De eerste 5-7 dagen, wanneer de olie nog aan het uitharden is, niet vochtig reinigen of opnieuw reinigen.
Veiligheid	Geen etikettering vereist, geen gevaarlijk product. Verdere veiligheidsinstructies in het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de .

Onze schriftelijke en mondelinge toepassingsadviezen kunnen alleen niet-bindend advies geven. Ze zijn gebaseerd op onze ervaring en de huidige stand van kennis in de praktijk. Ze ontslaan de gebruiker niet van de verplichting om op eigen verantwoordelijkheid onze producten te testen op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Alle voorgaande uitgaven verliezen hiermee hun geldigheid. Status: 15.04.2025_GS