



SCAN QR CODE
for datasheets, safety info –
multilingual available



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI-NATURA Holzpflegeöl

PIGMENTFREIES HOLZPFLEGEÖL AUF NATURÖLBASES FÜR PFLEGE & FARBAUFRISCHUNG VON
NATURGEÖLTEN HOLZBEREICHEN IM INNENBEREICH. IN NATUR - MIT FARBERTIEFENDER OPTIK.

Farbton	Artikel	Gebinde / VE	Palette
NATUR (Pigmentfrei)	A01395_RF	1 x 1 L	360
NATUR (Pigmentfrei)	A01395_RF_VE6	6 x 1 L	60
NATUR (Pigmentfrei)	A01395_TA	1 x 250 ml	
NATUR (Pigmentfrei)	A01395_TA_VE24	24 x 250 ml	

* Großgebilde und Container auf Anfrage erhältlich.

Anwendungsbereich	<ul style="list-style-type: none">▪ Holz innen▪ Naturgeöltes Holz▪ Privat & Gewerbe▪ Massivholzmöbel▪ Fußböden & Treppen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">▪ Erstpflege & Auffrischung aller naturgeölten Holzoberflächen▪ Universell - für Holzböden, Treppen & Möbel▪ Frischt die Farbe auf, gibt Holz neuen Schutz▪ Schmutz- und wasserabweisend, antistatisch▪ Einfach mit Baumwolltuch, Polierpad, Sprüher oder Wischwiesel aufzutragen▪ Hohe Ergiebigkeit: 1 Liter reicht pro Auftrag für ca. 50-100 m²▪ Für Spielzeug geeignet, ohne Konservierungs- und Duftstoffe
Erfüllt/Geprüft nach	<ul style="list-style-type: none">▪ Giscode Ö 60+▪ EU-Decopaintkonform▪ DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)▪ DIN 53160 (speichel- und schweißecht)▪ Frei von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln, Kobalt und Oximen
Hinweise	<ul style="list-style-type: none">▪ Material-, Objekt- und Umgebungstemperatur +15 bis +30 °C.▪ Vor Gebrauch gut schütteln oder rühren!▪ Gebilde verschiedener Chargen vor Gebrauch mischen.▪ Überschüssiges Material von der Oberfläche entfernen, Pfützenbildung vermeiden.▪ Auf unbekanntem Untergründen und inhaltsstoffreichen Exotenhölzern und Furnieren Vorversuch durchführen.▪ Oxidative Trocknung: Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster und Luftzirkulation sorgen.▪ Selbstentzündungsgefahr! Ölgetränkte Lappen unter Wasser aufbewahren oder im Freien ausgebreitet trocknen.

Vorbereitung

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

Verarbeitung**Kleine Flächen (Möbel)**

- Weißes Pad oder Baumwolltuch mit Holzpflegeöl tränken und in das Holz einpolieren.
- Innerhalb von 10 Minuten nasses Öl mit einem trockenen Baumwolltuch/Ölsaugtuch abnehmen & auspolieren. Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben.
- Während der Aushärtungszeit vor Wasser schützen und nicht feucht pflegen.

Große Flächen (Böden):

- Pflegeöl mit Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen. Bei trockenen Stellen nachölen.
- Innerhalb von 10 Minuten nasses Öl mit einem Super-Handpad in weiß oder beige unter dem Padhalter für Teleskopstiel einpolieren. Alternativ können Sie auch eine Einscheibenmaschine verwenden. Polieren Sie so lange, bis die Fläche gleichmäßig erscheint.
- Abschließend Oberfläche mit einem Super-Handpad in weiß oder Ölsaugtuch auspolieren. Es darf kein überschüssiges Öl auf der Oberfläche zurückbleiben.
- Während der Aushärtungszeit vor Wasser schützen und nicht feucht pflegen.

Verbrauch: 1 Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Holzes ca. 10-20 ml/m² pro Auftrag (ca. 50-100 m²/l). Die Auftragsmengen variieren je nach Schliff und Holzart.

Trocknung: Je nach Luftfeuchte/Temperatur ist die Oberfläche nach 1-2 Stunde staubtrocken, schonend belastbar nach ca. 12 Stunden, nach 2-3 Tagen voll durchgehärtet. Während dieser Zeit vor Wasser schützen und schonend behandeln.

HINWEIS:

Der Verbrauch ist abhängig von der Holzart und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen verzögert die Trocknung ebenso wie niedrige Temperaturen und/oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und/oder eine zu hohe Holzfeuchte.

Das Pflegeöl empfiehlt sich für die Auffrischung oxidativ geölter Oberflächen. Bei UV-geöltem Fertigparkett bitten nicht verwenden, da das Pflegeöl ein "offenes Porensystem" benötigt. Im Zweifelsfall an verdeckter Stelle eine Probefläche anlegen.

Pflege & Reinigung

Regelmäßige Reinigung mit OLI-NATURA Holzseife.

In den ersten 2-3 Tagen, in denen das Öl noch durchhärtet, nicht feuchtreinigen oder nachpflegen.

Technische Daten

Solid-Anteil:	Low
VOC:	369 g/l - - deutlich unter dem EU-Grenzwerte (Kat. A/f): 700 g/l (2010)
Anfeuerung:	High
Farben:	Natur (pigmentfrei)
Härter:	-
Aufträge:	ca. 10-20 g/m ² (1 Liter ca. 50-100 m ² pro Auftrag)
Auftragsweise:	weißem Polierpad, Ölsaugtuch oder Baumwolltuch, Wischwiesel
Reinigung von Werkzeugen:	Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit dem umweltschonendem OLI-NATURA Pinselreiniger oder dem konventionellen OLI-NATURA Ölverdünner bzw. Testbenzin ausspülen.

Reinigungsrückstände ordnungsgemäß entsorgen

Lagerfähigkeit:	Originalverschlossen mindestens 36 Monate. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde: Sofort verschließen und zeitnah verbrauchen, da Luftkontakt die Haltbarkeit verringert.
Entsorgung:	Leergebinde und Produktreste sind gemäß den regionalen Vorschriften zu entsorgen.
Deklaration:	Modifizierte pflanzliche Öle, Leinöl, Holzöl, Rizinusöl, Isoparaffin in pharmazeutischer Qualität, kobaltfreie Trockenstoffe, oximfreies Antihautmittel.
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none">▪ Kennzeichnung entfällt, kein Gefahrgut.▪ Mit Öl getränkte Lappen, Pads oder Schwämme können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb nach Gebrauch unter Wasser aufbewahren oder befeuchten und ausgebreitet im Freien trocknen lassen, bevor sie entsorgt werden.▪ P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de .

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 26.10.2025_sst
