



ESCANEA EL CÓDIGO QR
para hojas de datos, información de seguridad
– disponible en varios idiomas



FICHA TÉCNICA

OLI-NATURA Aceite para el cuidado de la madera

ACEITE PARA EL CUIDADO DE LA MADERA SIN PIGMENTOS A BASE DE ACEITES NATURALES PARA EL CUIDADO Y LA RENOVACIÓN DEL COLOR DE SUPERFICIES DE MADERA ENTRENADAS CON ACEITES NATURALES EN INTERIORES. EN COLOR NATURAL, CON EFECTO DE INTENSIFICACIÓN DEL COLOR.

| Color | Artículo | Envase / Unidad de embalaje | Paleta |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| NATURAL (sin pigmentos) | A01395_RF | 1 x 1 l | 360 |
| NATURAL (sin pigmentos) | A01395_RF_VE6 | 6 x 1 L | 60 |
| NATURAL (sin pigmentos) | A01395_TA | 1 x 250 ml | |
| NATURAL (sin pigmentos) | A01395_TA_VE24 | 24 x 250 ml | |

* Envases grandes y contenedores disponibles bajo pedido.

Ámbito de aplicación

- Madera en interiores
- Madera con aceite natural
- Uso privado y comercial
- Muebles de madera maciza
- Suelos y escaleras

Propiedades

- Primer cuidado y renovación de todas las superficies de madera aceitadas al natural
- Universal: para suelos de madera, escaleras y muebles
- Reaviva el color y protege la madera
- Repele la suciedad y el agua, es antiestático
- Fácil de aplicar con un paño de algodón, una almohadilla de pulido, un pulverizador o una mopa
- Alto rendimiento: 1 litro es suficiente para cubrir entre 50 y 100 m² por aplicación
- Apto para juguetes, sin conservantes ni fragancias

Cumple/certificado según

- Giscode Ö 60+
- Conforme con EU-Decopaint
- DIN 71-3 (seguridad de los juguetes infantiles)
- DIN 53160 (resistente a la saliva y al sudor)
- Sin formaldehído, aromáticos, biocidas, conservantes, cobalto ni oximas

Indicaciones

- Temperatura del material, del objeto y del entorno: entre +15 y +30 °C.
- ¡Agitar o remover bien antes de usar!
- Mezclar los envases de diferentes lotes antes de usar.
- Elimine el exceso de material de la superficie, evitando la formación de charcos.
- Realizar una prueba previa en sustratos desconocidos y en maderas exóticas y chapas con alto contenido en sustancias.
- Secado oxidativo: durante y después de la aplicación, mantenga las ventanas abiertas y asegúrese de que haya circulación de aire.
- ¡Peligro de combustión espontánea! Guardar los trapos impregnados de aceite bajo el agua o secarlos al aire libre.

Preparación

- Antes de cada tratamiento de cuidado, se recomienda realizar una limpieza en seco y una limpieza en húmedo con jabón para madera OLI-NATURA. Deje que la superficie se seque completamente.
- Agitar bien el envase antes de usar.

Aplicación**Superficies pequeñas (muebles)**

- Empape un paño blanco o de algodón con aceite para el cuidado de la madera y frótelo sobre la madera.
- En un plazo de 10 minutos, retire el aceite húmedo con un paño de algodón seco/paño absorbente de aceite y pule. No debe quedar ningún exceso de aceite.
- Durante el tiempo de endurecimiento, proteger del agua y no limpiar en húmedo.

Superficies grandes (suelos):

- aplique una capa fina y uniforme de aceite para el cuidado de la madera con un pulverizador o una mopa. Vuelva a aplicar aceite en las zonas secas.
- En un plazo de 10 minutos, pulir el aceite húmedo con una almohadilla Super-Handpad en blanco o beige bajo el soporte de la almohadilla para mango telescópico. También puede utilizar una máquina monodisco. Pulir hasta que la superficie tenga un aspecto uniforme.
- Por último, pula la superficie con una almohadilla manual Super en blanco o un paño absorbente de aceite. No debe quedar exceso de aceite en la superficie.
- Proteger del agua durante el tiempo de endurecimiento y no limpiar en húmedo.

Consumo: 1 aplicación, dependiendo de la absorbencia de la madera, aprox. 10-20 ml/m² por aplicación (aprox. 50-100 m²/l). Las cantidades de aplicación varían según el lijado y el tipo de madera.

Secado: dependiendo de la humedad del aire y la temperatura, la superficie estará seca al tacto tras 1-2 horas, se podrá pisar con cuidado tras aprox. 12 horas y estará completamente endurecida tras 2-3 días. Durante este tiempo, proteger del agua y tratar con cuidado.

NOTA:

El consumo depende del tipo de madera y de la capacidad de absorción del sustrato. El exceso de material en zonas no absorbentes retrasa el secado, al igual que las bajas temperaturas y/o una humedad del aire demasiado alta y/o una humedad de la madera demasiado alta.

El aceite de mantenimiento se recomienda para renovar superficies aceitadas oxidativamente. No lo utilice en parquet prefabricado aceitado con UV, ya que el aceite de mantenimiento necesita un «sistema de poros abiertos». En caso de duda, realice una prueba en una zona oculta.

Cuidado y limpieza

Limpieza regular con jabón para madera OLI-NATURA.

Durante los primeros 2-3 días, mientras el aceite se endurece, no limpiar con agua ni realizar cuidados adicionales.

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|--|
| Contenido en sólidos: | Bajo |
| COV: | 369 g/l, muy por debajo de los valores límite de la UE (cat. A/f): 700 g/l (2010) |
| Aclareo: | Alta |
| Colores: | Natural (sin pigmentos) |
| Endurecedor: | - |
| Aplicaciones: | aprox. 10-20 g/m ² (1 litro aprox. 50-100 m ² por aplicación) |
| Método de aplicación: | almohadilla de pulido blanca, paño absorbente de aceite o paño de algodón, trazo de limpieza |
| Limpieza de herramientas: | Aclarar las herramientas inmediatamente después de su uso con el limpiador de pinceles ecológico OLI-NATURA o con el diluyente de aceite convencional OLI-NATURA o gasolina de prueba. |

Elimine los residuos de limpieza de forma adecuada.

| | |
|---------------------------------|---|
| Periodo de conservación: | En su envase original sin abrir, al menos 36 meses. Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas. Envases abiertos: Cerrar inmediatamente y consumir lo antes posible, ya que el contacto con el aire reduce la vida útil. |
| Eliminación: | Los envases vacíos y los restos de producto deben eliminarse de acuerdo con la normativa regional. |
| Declaración: | Aceites vegetales modificados, aceite de linaza, aceite de madera, aceite de ricino, isoparafina de calidad farmacéutica, secantes sin cobalto, agente antiadherente sin oxima. |
| Seguridad | <ul style="list-style-type: none">▪ No requiere etiquetado, no es mercancía peligrosa.▪ Los trapos, almohadillas o esponjas impregnados de aceite pueden inflamarse espontáneamente debido a la acumulación de calor. Por lo tanto, después de su uso, guárdelos bajo agua o humidézcalos y déjelos secar al aire libre antes de desecharlos.▪ P102: Mantener fuera del alcance de los niños. Más indicaciones de seguridad en la ficha de datos de seguridad en www.oli-lacke.de . |

Nuestras recomendaciones técnicas de aplicación, tanto verbales como escritas, solo tienen carácter orientativo y no son vinculantes. Se basan en nuestra experiencia y en los conocimientos actuales derivados de la práctica. No eximen al usuario de la responsabilidad de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. Por la presente, todas las ediciones anteriores pierden su validez. Fecha: 26/10/2025_sst
