

**SCAN QR CODE**

pour les fiches techniques, les informations de sécurité – disponible en plusieurs langues



## FICHE TECHNIQUE

# OLI-NATURA Huile d'entretien pour bois

**HUILE D'ENTRETIEN POUR BOIS SANS PIGMENT À BASE D'HUILE NATURELLE POUR L'ENTRETIEN ET LE RAFFRAÎCHISSEMENT DE LA COULEUR DES SURFACES EN BOIS HUILÉES NATURELLEMENT À L'INTÉRIEUR. EN NATUREL - AVEC UN EFFET D'APPROFONDISSEMENT DE LA COULEUR.**

| Teinte                 | Article        | Conditionnement / UE | Palette |
|------------------------|----------------|----------------------|---------|
| NATUREL (sans pigment) | A01395_RF      | 1 x 1 L              | 360     |
| NATUR (sans pigment)   | A01395_RF_VE6  | 6 x 1 L              | 60      |
| NATURE (sans pigment)  | A01395_TA      | 1 x 250 ml           |         |
| NATUR (sans pigment)   | A01395_TA_VE24 | 24 x 250 ml          |         |

\* Grands conditionnements et conteneurs disponibles sur demande.

**Domaine d'application**

- Bois intérieur
- Bois huilé naturel
- Particuliers et professionnels
- Meubles en bois massif
- Sols et escaliers

**Propriétés**

- Entretien initial et rafraîchissement de toutes les surfaces en bois huilées naturellement
- Universel - pour les sols en bois, les escaliers et les meubles
- Rafraîchit la couleur, protège le bois
- Repousse la saleté et l'eau, antistatique
- Facile à appliquer avec un chiffon en coton, un tampon à polir, un vaporisateur ou une serpillière
- Rendement élevé : 1 litre suffit pour environ 50 à 100 m<sup>2</sup> par application
- Convient aux jouets, sans conservateurs ni parfums

**Conforme/testé selon**

- Giscode Ö 60+
- Conforme à la norme EU-Decopaint
- DIN 71-3 (sécurité des jouets pour enfants)
- DIN 53160 (résistance à la salive et à la transpiration)
- Sans formaldéhyde, aromates, biocides, conservateurs, cobalt et oximes

**Remarques**

- Température du matériau, de l'objet et de l'environnement : +15 à +30 °C.
- Bien agiter ou remuer avant utilisation !
- Mélanger les différents lots avant utilisation.
- Éliminer l'excédent de produit de la surface, éviter la formation de flaques.
- Effectuer un essai préalable sur les supports inconnus et les bois exotiques et placages riches en substances.
- Séchage oxydatif : pendant et après l'application, veiller à ce que les fenêtres soient ouvertes et à ce que l'air circule.
- Risque d'auto-inflammation ! Conserver les chiffons imbibés d'huile sous l'eau ou les étendre à l'air libre pour les faire sécher.

---

**Préparation**

- Avant chaque opération d'entretien, il est recommandé de procéder à un nettoyage à sec et à un nettoyage humide avec le savon pour bois OLI-NATURA. Laisser sécher complètement la surface.
- Bien agiter le récipient avant utilisation.

---

**Application****Petites surfaces (meubles)**

- Imprégnez un tampon blanc ou un chiffon en coton d'huile d'entretien pour bois et frottez le bois.
- Dans les 10 minutes, essuyez l'huile humide avec un chiffon en coton sec/un chiffon absorbant l'huile et polissez. Il ne doit pas rester d'excès d'huile.
- Pendant le temps de durcissement, protéger de l'eau et ne pas entretenir avec un chiffon humide.

**Grandes surfaces (sols) :**

- Appliquez une fine couche d'huile d'entretien à l'aide d'un vaporisateur ou d'un balai-brosse. Huilez à nouveau les zones sèches.
- Dans les 10 minutes, polissez l'huile humide à l'aide d'un tampon à main Super blanc ou beige sous le support de tampon pour manche télescopique. Vous pouvez également utiliser une monobrosse. Polissez jusqu'à ce que la surface semble uniforme.
- Pour finir, polissez la surface avec un tampon à main Super blanc ou un chiffon absorbant l'huile. Il ne doit pas rester d'excès d'huile sur la surface.
- Pendant le temps de durcissement, protéger de l'eau et ne pas entretenir avec un produit humide.

**Consommation** : 1 application, selon le pouvoir absorbant du bois, environ 10-20 ml/m<sup>2</sup> par application (environ 50-100 m<sup>2</sup>/l). Les quantités à appliquer varient en fonction du ponçage et du type de bois.

**Séchage** : en fonction de l'humidité de l'air/de la température, la surface est sèche au toucher après 1 à 2 heures, peut être sollicitée avec précaution après environ 12 heures et est complètement durcie après 2 à 3 jours. Pendant ce temps, protéger de l'eau et manipuler avec précaution.

**REMARQUE :**

La consommation dépend du type de bois et du pouvoir absorbant du support. Un excès de produit sur les zones non absorbantes retarde le séchage, tout comme les températures basses et/ou une humidité de l'air trop élevée et/ou une humidité du bois trop élevée.

L'huile d'entretien est recommandée pour rafraîchir les surfaces huilées par oxydation. Ne pas utiliser sur du parquet prêt à poser huilé aux UV, car l'huile d'entretien nécessite un « système de pores ouverts ». En cas de doute, faire un essai sur une zone cachée.

---

**Entretien et nettoyage**

Nettoyage régulier avec le savon pour bois OLI-NATURA.

Pendant les 2 à 3 premiers jours, pendant lesquels l'huile durcit encore, ne pas nettoyer à l'eau ni entretenir.

---

**Caractéristiques techniques**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Teneur en solides :</b>    | Faible  |
| <b>COV :</b>                  | 369 g/l - nettement inférieur aux valeurs limites de l'UE (cat. A/f) : 700 g/l (2010)   |
| <b>Éclaircissement :</b>      | Élevée  |
| <b>Couleurs :</b>             | Naturel (sans pigment)  |
| <b>Durcisseur :</b>           | -   |
| <b>Application :</b>          | env. 10-20 g/m <sup>2</sup> (1 litre env. 50-100 m <sup>2</sup> par application)  |
| <b>Mode d'application :</b>   | tampon de polissage blanc, chiffon absorbant l'huile ou chiffon en coton, balai à franges   |
| <b>Nettoyage des outils :</b> | rincer les outils immédiatement après utilisation avec le nettoyant pour pinceaux écologique OLI-NATURA ou le diluant pour huile conventionnel OLI-NATURA ou du white spirit. |

---

Éliminer les résidus de nettoyage de manière appropriée.

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Durée de conservation :</b> | Au moins 36 mois dans son emballage d'origine fermé.<br>Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.<br>Récipients entamés :<br>Fermer immédiatement et consommer rapidement, car le contact avec l'air réduit la durée de conservation.   |
| <b>Élimination :</b>           | Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément aux réglementations régionales.  |
| <b>Déclaration :</b>           | Huiles végétales modifiées, huile de lin, huile de bois, huile de ricin, isoparaffine de qualité pharmaceutique, siccatifs sans cobalt, anti-peau sans oxime.  |
| <b>Sécurité</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aucun étiquetage requis, produit non dangereux.</li><li>▪ Les chiffons, tampons ou éponges imprégnés d'huile peuvent s'enflammer spontanément en raison de l'accumulation de chaleur ! Après utilisation, les conserver sous l'eau ou les humidifier et les laisser sécher à l'air libre avant de les éliminer.</li><li>▪ P102 : Tenir hors de portée des enfants.</li></ul> <p>Vous trouverez d'autres consignes de sécurité dans la fiche de données de sécurité sur <a href="http://www.oli-lacke.de">www.oli-lacke.de</a>.</p> |

---

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient écrites ou verbales, ne constituent que des conseils sans engagement. Elles sont basées sur notre expérience et l'état actuel des connaissances pratiques. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier par lui-même, sous sa propre responsabilité, que nos produits sont adaptés à l'usage prévu. Toutes les éditions précédentes perdent ainsi leur validité. Version : 26/10/2025\_sst

---