



SCAN QR CODE
per schede tecniche, informazioni sulla
sicurezza – disponibile in più lingue



SCHEDA TECNICA

OLI-NATURA Olio per la cura del legno

OLIO PER LA CURA DEL LEGNO SENZA PIGMENTI A BASE DI OLIO NATURALE PER LA CURA E IL RIFORNOCCIMENTO DEL COLORE DI SUPERFICI IN LEGNO TRATTATE CON OLIO NATURALE IN AMBIENTI INTERNI. IN NATURALE - CON EFFETTO INTENSIFICANTE DEL COLORE.

Tonalità	Articolo	Confezione / Unità di imballaggio	Gamma
NATURALE (senza pigmenti)	A01395_RF	1 x 1 L	360
NATURALE (senza pigmenti)	A01395_RF_VE6	6 x 1 L	60
NATURALE (senza pigmenti)	A01395_TA	1 x 250 ml	
NATURALE (senza pigmenti)	A01395_TA_VE24	24 x 250 ml	

* Confezioni grandi e container disponibili su richiesta.

Campo di applicazione

- Legno per interni
- Legno trattato con olio naturale
- Uso privato e commerciale
- Mobili in legno massiccio
- Pavimenti e scale

Caratteristiche

- Prima manutenzione e rinfresco di tutte le superfici in legno oliato naturale
- Universale - per pavimenti in legno, scale e mobili
- Ravviva il colore e protegge il legno
- Resistente allo sporco e all'acqua, antistatico
- Facile da applicare con un panno di cotone, un tampone lucidante, uno spruzzatore o una scopa a frange
- Elevata resa: 1 litro è sufficiente per circa 50-100 m² per applicazione
- Adatto ai giocattoli, senza conservanti e profumi

Conforme/testato secondo

- Giscode Ö 60+
- Conforme alla normativa UE Decopaint
- DIN 71-3 (sicurezza dei giocattoli per bambini)
- DIN 53160 (resistente alla saliva e al sudore)
- Privo di formaldeide, aromatici, biocidi, conservanti, cobalto e ossimi

Avvertenze

- Temperatura del materiale, dell'oggetto e dell'ambiente da +15 a +30 °C.
- Agitare o mescolare bene prima dell'uso!
- Mescolare i contenitori di diversi lotti prima dell'uso.
- Rimuovere il materiale in eccesso dalla superficie, evitando la formazione di pozzanghere.
- Effettuare una prova preliminare su supporti sconosciuti e su legni esotici e impiallaccature ricche di sostanze.
- Essiccazione ossidativa: durante e dopo la lavorazione, tenere le finestre aperte e garantire la circolazione dell'aria.
- Pericolo di autocombustione! Conservare gli stracci imbevuti di olio sott'acqua o stenderli all'aperto ad asciugare.

Preparazione

- Prima di ogni trattamento di manutenzione si consiglia di pulire a secco e con un panno umido con il sapone per legno OLI-NATURA. Lasciare asciugare completamente la superficie.
- Agitare bene il contenitore prima dell'uso.

Lavorazione**Piccole superfici (mobili)**

- Imbevete un panno bianco o di cotone con olio per la cura del legno e lucidate il legno.
- Entro 10 minuti rimuovere l'olio in eccesso con un panno di cotone asciutto/un panno assorbente e lucidare. Non devono rimanere residui di olio.
- Durante il tempo di indurimento, proteggere dall'acqua e non trattare con prodotti umidi.

Ampie superfici (pavimenti):

- applicare uno strato sottile e uniforme di olio per la cura del legno con uno spruzzatore o un mocio. In caso di punti asciutti, oliare nuovamente.
- Entro 10 minuti lucidare l'olio bagnato con un tampone Super-Handpad bianco o beige sotto il supporto per manico telescopico. In alternativa è possibile utilizzare anche una monospazzola. Lucidare fino a quando la superficie appare uniforme.
- Infine lucidare la superficie con un tampone Super-Handpad bianco o un panno assorbente per olio. Non deve rimanere olio in eccesso sulla superficie.
- Durante il tempo di indurimento proteggere dall'acqua e non trattare con prodotti umidi.

Consumo: 1 mano, a seconda della capacità di assorbimento del legno circa 10-20 ml/m² per mano (circa 50-100 m²/l). Le quantità da applicare variano a seconda della levigatura e del tipo di legno.

Essiccazione: a seconda dell'umidità dell'aria/temperatura, la superficie è asciutta al tatto dopo 1-2 ore, può essere sollecitata con cautela dopo circa 12 ore ed è completamente indurita dopo 2-3 giorni. Durante questo periodo proteggere dall'acqua e trattare con cautela.

NOTA:

Il consumo dipende dal tipo di legno e dalla capacità di assorbimento del sottofondo. L'eccesso di materiale su superfici non assorbenti ritarda l'asciugatura, così come le basse temperature e/o un'umidità dell'aria troppo elevata e/o un'umidità del legno troppo elevata.

L'olio di manutenzione è consigliato per il rinnovo di superfici trattate con olio ossidativo. Non utilizzare su parquet prefinito trattato con olio UV, poiché l'olio di manutenzione richiede un "sistema a pori aperti". In caso di dubbio, effettuare una prova su una superficie nascosta.

Cura e pulizia

Pulizia regolare con sapone per legno OLI-NATURA.

Nei primi 2-3 giorni, durante i quali l'olio sta ancora indurendo, non pulire con panni umidi né effettuare trattamenti di manutenzione.

Dati tecnici

Contenuto solido:	Bassa
VOC:	369 g/l - - nettamente inferiore ai valori limite UE (cat. A/f): 700 g/l (2010)
Ravvivante:	Elevata
Colori:	Naturale (senza pigmenti)
Indurente:	-
Applicazioni:	circa 10-20 g/m ² (1 litro circa 50-100 m ² per applicazione)
Modalità di applicazione:	pad bianco lucidante, panno assorbente per olio o panno di cotone, scopa a frange
Pulizia degli attrezzi:	sciogliere gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con il detergente ecologico per pennelli OLI-NATURA o con il diluente per oli convenzionale OLI-NATURA o con benzina di testa.

Smaltire correttamente i residui di pulizia

Conservabilità:	Almeno 36 mesi nella confezione originale chiusa. Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo. Confezioni aperte: Chiudere immediatamente e consumare rapidamente, poiché il contatto con l'aria riduce la durata di conservazione.
Smaltimento:	I contenitori vuoti e i residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le normative regionali.
Dichiarazione:	oli vegetali modificati, olio di lino, olio di legno, olio di ricino, isoparaffina di qualità farmaceutica, essiccanti privi di cobalto, anti-pelle privo di ossima.
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none">▪ Non è richiesta alcuna etichettatura, non è una merce pericolosa.▪ Stracci, tamponi o spugne imbevuti di olio possono autoincendiarsi a causa dell'accumulo di calore! Pertanto, dopo l'uso, conservarli sott'acqua o inumidirli e lasciarli asciugare all'aria aperta prima di smaltirli.▪ P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Ulteriori avvertenze di sicurezza sono riportate nella scheda di sicurezza all'indirizzo www.oli-lacke.de .

Le nostre raccomandazioni tecniche di applicazione, sia scritte che verbali, hanno solo valore consultivo e non vincolante. Si basano sulla nostra esperienza e sulle attuali conoscenze pratiche. Esse non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di verificare sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti all'uso previsto. Con la presente tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Aggiornato al: 26.10.2025_sst
