

**SCAN QR-CODE**

voor datasheets, veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere talen



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI-NATURA Houtverzorgingsolie

PIGMENTVRIJE HOUTVERZORGINGSOLIE OP BASIS VAN NATUURLIJKE OLIËN VOOR DE VERZORGING EN KLEURVERFRISSING VAN NATUURLIJK GEOLIEDE HOUTEN OPPERVLAKKEN BINNEN. IN NATUURLIJKE KLEUR – MET KLEURVERDIEPEND EFFECT.

Kleur	Artikel	Verpakking / VE	Palet
NATUUR (pigmentvrij)	A01395_RF	1 x 1 l	360
NATUUR (pigmentvrij)	A01395_RF_VE6	6 x 1 l	60
NATUUR (pigmentvrij)	A01395_TA	1 x 250 ml	
NATUUR (pigmentvrij)	A01395_TA_VE24	24 x 250 ml	

* Grootverpakkingen en containers op aanvraag verkrijgbaar.

Toepassingsgebied	<ul style="list-style-type: none">▪ Hout binnen▪ Natuurlijk geolied hout▪ Privé & commercieel▪ Massief houten meubels▪ Vloeren & trappen
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">▪ Eerste onderhoud & oprissing van alle natuurlijk geoliede houten oppervlakken▪ Universeel - voor houten vloeren, trappen en meubels▪ Frisst de kleur op, geeft hout nieuwe bescherming▪ Vuil- en waterafstotend, antistatisch▪ Eenvoudig aan te brengen met een katoenen doek, polijstpad, spuitbus of dweil▪ Hoog rendement: 1 liter is voldoende voor ca. 50-100 m² per behandeling▪ Geschikt voor speelgoed, zonder conserveermiddelen en geurstoffen
Voldoet aan/getest volgens	<ul style="list-style-type: none">▪ Giscode Ö 60+▪ EU-Decopaint-conform▪ DIN 71-3 (veiligheid van kinderspeelgoed)▪ DIN 53160 (speeksel- en zweetbestendig)▪ Vrij van formaldehyde, aromaten, biociden, conserveermiddelen, kobalt en oximes
Opmerkingen	<ul style="list-style-type: none">▪ Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +30 °C.▪ Goed schudden of roeren voor gebruik!▪ Meng verpakkingen van verschillende partijen voor gebruik.▪ Verwijder overtollig materiaal van het oppervlak, voorkom plasvorming.▪ Voer een voorafgaande test uit op onbekende ondergronden en exotische houtsoorten en finer met een hoog gehalte aan inhoudsstoffen.▪ Oxidatieve droging: Zorg tijdens en na het verwerken voor open ramen en luchtcirculatie.▪ Gevaar voor zelfontbranding! Met olie doordrenkte doeken onder water bewaren of buiten uitgespreid laten drogen.

-
- Vorbereitung**
- Voor elke onderhoudsbeurt wordt een voorafgaande droge reiniging en vochtige reiniging met OLI-NATURA houtzeep aanbevolen. Laat het oppervlak volledig drogen.
 - Schud de verpakking goed voor gebruik.

-
- Verwerking**
- Kleine oppervlakken (meubels)**
- Doordrenk een witte pad of katoenen doek met houtverzorgingsolie en wrijf deze in het hout.
 - Verwijder de natte olie binnen 10 minuten met een droge katoenen doek/olieabsorberende doek en poets het hout op. Er mag geen overtollige olie achterblijven.
 - Bescherm het hout tijdens de uithardingstijd tegen water en onderhoud het niet met vocht.

Grote oppervlakken (vloeren):

- Breng de onderhoudsolie gelijkmatig en dun aan met een spuitbus of dweil. Bij droge plekken opnieuw oliën.
- Binnen 10 minuten de natte olie met een superhandpad in wit of beige onder de padhouder voor telescoopsteel inpolijsten. Als alternatief kunt u ook een eenschijfsmachine gebruiken. Polijst totdat het oppervlak er gelijkmatig uitziet.
- Polijst het oppervlak vervolgens met een superhandpad in wit of een olieabsorberende doek. Er mag geen overtollige olie op het oppervlak achterblijven.
- Tijdens de uithardingstijd tegen water beschermen en niet vochtig onderhouden.

Verbruik: 1 laag, afhankelijk van de absorptie van het hout ca. 10-20 ml/m² per laag (ca. 50-100 m²/l). De hoeveelheid die nodig is, varieert afhankelijk van de afwerking en de houtsoort.

Droging: Afhankelijk van de luchtvochtigheid/temperatuur is het oppervlak na 1-2 uur stofdroog, na ca. 12 uur voorzichtig belastbaar en na 2-3 dagen volledig uitgehard. Gedurende deze tijd tegen water beschermen en voorzichtig behandelen.

OPMERKING:

Het verbruik is afhankelijk van de houtsoort en de absorptiecapaciteit van de ondergrond. Overtollig materiaal op niet-absorberende plaatsen vertraagt het drogen, evenals lage temperaturen en/of een te hoge luchtvochtigheid en/of een te hoge houtvochtigheid.

De onderhoudsolie wordt aanbevolen voor het opruimen van oxidatief geoliede oppervlakken. Niet gebruiken op UV-geolied kant-en-klaar parket, omdat de onderhoudsolie een "open poriënsysteem" nodig heeft. Probeer in geval van twijfel eerst op een onopvallende plek.

Onderhoud & reiniging Regelmatig reinigen met OLI-NATURA houtzeep.

Reinig of onderhoud het product niet met een vochtige doek gedurende de eerste 2-3 dagen, terwijl de olie nog uithardt.

Technische gegevens	Vast deel:	Laag
	VOC:	369 g/l - - aanzienlijk onder de EU-grenswaarden (cat. A/f): 700 g/l (2010)
	Versterking:	Hoog
	Kleuren:	Natuurlijk (pigmentvrij)
	Verharder:	-
	Aanbrengen:	ca. 10-20 g/m ² (1 liter ca. 50-100 m ² per laag)
	Aanbrengwijze:	witte polijstpad, olieabsorberende doek of katoenen doek, dweil
Reiniging van gereedschap:	Spoel gereedschap direct na gebruik af met de milieuvriendelijke OLI-NATURA penseelreiniger of de conventionele OLI-NATURA olieverdunner of testbenzine.	

Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren

Houdbaarheid:	Minimaal 36 maanden in de originele, gesloten verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Geopende verpakkingen: Onmiddellijk afsluiten en snel gebruiken, omdat contact met lucht de houdbaarheid vermindert.
Afvalverwerking:	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.
Declaratie:	Gemodificeerde plantaardige oliën, lijnolie, houtolie, ricinusolie, isoparaffine van farmaceutische kwaliteit, kobaltvrije droogmiddelen, oximvrije anti-huidmiddelen.
Veiligheid	<ul style="list-style-type: none">▪ Geen etikettering vereist, geen gevaarlijke stof.▪ Met olie doordrenkte doeken, pads of sponzen kunnen door warmteopbouw zelfontbranding veroorzaken! Bewaar ze daarom na gebruik onder water of bevochtig ze en laat ze buiten uitgespreid drogen voordat u ze weggooit.▪ P102: Buiten het bereik van kinderen bewaren. Meer veiligheidsinformatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de .

Onze mondelinge en schriftelijke aanbevelingen voor de toepassing zijn slechts vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de verantwoordelijkheid om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: 26-10-2025_sst
