



SKANUJ KOD QR
dla arkusza danych, informacji dotyczących
bezpieczeństwa – dostępne w wielu językach



KARTA TECHNICZNA

OLI-NATURA Olej do pielęgnacji drewna

BEZPIGMENTOWY OLEJ DO PIELĘGNACJI DREWNA NA BAZIE NATURALNYCH OLEJÓW DO PIELĘGNACJI I ODŚWIEŻANIA KOLORU NATURALNYCH, OLEJOWANYCH POWIERZCHNI DREWNIANYCH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ. W NATURALNYM WYGLĄDZIE – Z EFEKTEM POGLĘBIENIA KOLORU.

Odcień	Artykuł	Opakowanie / jednostka opakowaniowa	Paleta
NATURALNY (bez pigmentów)	A01395_RF	1 x 1 l	360
NATURALNY (bez pigmentu)	A01395_RF_VE6	6 x 1 l	60
NATURALNY (bez pigmentu)	A01395_TA	1 x 250 ml	
NATURALNY (bez pigmentu)	A01395_TA_VE24	24 x 250 ml	

* Opakowania zbiorcze i kontenery dostępne na zamówienie.

Zakres zastosowania

- Drewno wewnątrz
- Drewno olejowane naturalnie
- Użytkowanie prywatne i komercyjne
- Meble z litego drewna
- Podłogi i schody

Właściwości

- Pierwsza pielęgnacja i odświeżanie wszystkich powierzchni drewnianych olejowanych naturalnie
- Uniwersalny – do podłóg drewnianych, schodów i mebli
- Odświeża kolor, zapewnia drewnu nową ochronę
- Odpycha brud i wodę, ma właściwości antystatyczne
- Łatwy w aplikacji za pomocą bawełnianej ściereczki, podkładki polerskiej, spryskiwacza lub mopa
- Wysoka wydajność: 1 litr wystarcza na około 50-100 m²
- Nadaje się do zabawek, nie zawiera konserwantów ani substancji zapachowych

Spełnia/sprawdzone zgodnie z

- Giscode Ö 60+
- Zgodny z normą EU-Decopaint
- DIN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci)
- DIN 53160 (odporność na ślinę i pot)
- Nie zawiera formaldehydu, związków aromatycznych, biocydów, konserwantów, kobaltu i oksymów

Wskazówki

- Temperatura materiału, obiektu i otoczenia od +15 do +30 °C.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać!
- Przed użyciem wymieszać pojemniki z różnych partii.
- Usunąć nadmiar materiału z powierzchni, unikać tworzenia się kałuż.
- Na nieznanymi podłożach oraz w przypadku egzotycznych gatunków drewna i fornirów o bogatym składzie przeprowadzić wstępną próbę.
- Suszenie utleniające: Podczas i po zakończeniu pracy należy zapewnić otwarte okna i cyrkulację powietrza.
- Niebezpieczeństwo samozapłonu! Szmatki nasączone olejem przechowywać pod wodą lub suszyć na świeżym powietrzu.

Przygotowanie

- Przed każdą konserwacją zaleca się wstępne czyszczenie na sucho i czyszczenie na mokro mydłem do drewna OLI-NATURA. Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć opakowaniem.

Aplikacja**Małe powierzchnie (meble)**

- Nasącz białą gąbkę lub bawełnianą szmatkę olejem do pielęgnacji drewna i wpoleruj go w drewno.
- W ciągu 10 minut usunąć mokry olej suchą bawełnianą szmatką/ściereczką do oleju i wypolerować. Nie może pozostać nadmiar oleju.
- Podczas utwardzania chronić przed wodą i nie czyścić na mokro.

Duże powierzchnie (podłogi):

- Nałożyć olej pielęgnacyjny równomierną, cienką warstwą za pomocą spryskiwacza lub mopa. W przypadku suchych miejsc ponownie nałożyć olej.
- W ciągu 10 minut wypolerować mokry olej za pomocą białej lub beżowej super ręczki pod uchwytem do teleskopowego drążka. Alternatywnie można również użyć maszyny jednotarczowej. Polerować do momentu, aż powierzchnia będzie wyglądała na równą.
- Na koniec wypolerować powierzchnię za pomocą białej lub beżowej gąbki Super-Handpad lub ściereczki do oleju. Na powierzchni nie może pozostać nadmiar oleju.
- W trakcie utwardzania chronić przed wodą i nie czyścić na mokro.

Zużycie: 1 warstwa, w zależności od chłonności drewna ok. 10-20 ml/m² na warstwę (ok. 50-100 m²/l). Ilość nakładanego produktu różni się w zależności od szlif i rodzaju drewna.

Suszenie: W zależności od wilgotności powietrza/temperatury powierzchnia jest sucha na dotyk po 1-2 godzinach, można ją delikatnie obciążać po około 12 godzinach, a po 2-3 dniach jest całkowicie utwardzona. W tym czasie chronić przed wodą i obchodzić się z nią delikatnie.

UWAGA:

Zużycie zależy od rodzaju drewna i chłonności podłoża. Nadmiar materiału na niechłonnych powierzchniach opóźnia schnięcie, podobnie jak niskie temperatury i/lub zbyt wysoka wilgotność powietrza i/lub zbyt wysoka wilgotność drewna.

Olejek pielęgnacyjny jest zalecany do odświeżania powierzchni olejowanych utleniająco. Nie należy go stosować do gotowego parkietu olejowanego promieniami UV, ponieważ olejek pielęgnacyjny wymaga „otwartego systemu porów”. W razie wątpliwości należy wykonać próbę na niewidocznym miejscu.

Pielęgnacja i czyszczenie

Regularne czyszczenie mydłem do drewna OLI-NATURA.
W ciągu pierwszych 2-3 dni, kiedy olej jeszcze twardnieje, nie należy czyścić na mokro ani konserwować.

Dane techniczne

Zawartość substancji stałych:	Niska
VOC:	369 g/l – znacznie poniżej wartości granicznych UE (kat. A/f): 700 g/l (2010)
Rozjaśnianie:	Wysoka
Kolory:	Naturalne (bez pigmentów)
Utwardzacz:	-
Zużycie:	ok. 10-20 g/m ² (1 litr ok. 50-100 m ² na jedno nakładanie)
Sposób nakładania:	biała gąbka polerska, ściereczka do oleju lub ściereczka bawełniana, ściereczka do wycierania
Czyszczenie narzędzi:	Narzędzia robocze należy natychmiast po użyciu wypłukać ekologicznym środkiem do czyszczenia pędzli OLI-NATURA lub konwencjonalnym rozcieńczalnikiem do olejów OLI-NATURA lub benzyną ląkową.

Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować w odpowiedni sposób.

Okres przechowywania:	W oryginalnym, zamkniętym opakowaniu co najmniej 36 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwarte opakowania: Natychmiast zamknąć i szybko zużyć, ponieważ kontakt z powietrzem skraca okres przydatności do spożycia.
Utylizacja:	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami.
Skład:	Modyfikowane oleje roślinne, olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, izoparafina o jakości farmaceutycznej, suszarki bez kobaltu, środek zapobiegający przywieraniu bez oksymu.
Bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none">▪ Nie wymaga oznakowania, nie jest towarem niebezpiecznym.▪ Szmatki, podkładki lub gąbki nasączone olejem mogą ulec samozapłonowi w wyniku nagromadzenia ciepła! Dlatego po użyciu należy je przechowywać pod wodą lub zwilżyć i pozostawić do wyschnięcia na świeżym powietrzu przed utylizacją.▪ P102: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki pod adresem www.oli-lacke.de .

Nasze zalecenia dotyczące stosowania w formie ustnej i pisemnej mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszym doświadczeniu i aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia naszych produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonego zastosowania na własną odpowiedzialność. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na dzień: 26.10.2025_sst
