



SKANNAR QR-KOD  
för datablad, säkerhetsinformation –  
tillgänglig på flera språk



TEKNISKT DATABLAD

# OLI-NATURA Träskötselolja

PIGMENTFRITT TRÄVÅL OCH FÄRGFRÄSCHARE PÅ NATURLIG OLJEBAS FÖR VÅRD OCH FÄRGFRÄSCHARE AV NATURLIGT OLJADE TRÄYTAYER INOMHUS. I NATURLIGT UTSEENDE – MED FÄRGFRÄSCHARE EFFEKT.

Färgton	Artikel	Förpackning / VE	Palett
NATUR (pigmentfri)	A01395_RF	1 x 1 L	36
NATUR (pigmentfri)	A01395_RF_VE6	6 x 1 L	60
NATUR (pigmentfri)	A01395_TA	1 x 250 ml	
NATUR (pigmentfri)	A01395_TA_VE24	24 x 250 ml	

\* Stora förpackningar och containrar finns tillgängliga på begäran.

## Användningsområde

- Trä inomhus
- Naturligt oljat trä
- Privat & kommersiellt
- Massiva trä möbler
- Golv och trappor

## Egenskaper

- Första underhållet och uppfräschning av alla naturligt oljade trätyper
- Universell – för trägolv, trappor och möbler
- Fräschar upp färgen och ger träet nytt skydd
- Smuts- och vattenavvisande, antistatisk
- Enkel att applicera med bomullstrasa, polerpad, sprayflaska eller mopp
- Hög täckförmåga: 1 liter räcker för ca 50–100 m<sup>2</sup> per applicering
- Lämplig för leksaker, utan konserveringsmedel och doftämnen

## Uppfyller/testad enligt

- Giscode Ö 60+
- EU-Decopaint-konform
- DIN 71-3 (säkerhet för leksaker)
- DIN 53160 (saliv- och svettbeständig)
- Fri från formaldehyd, aromater, biocider, konserveringsmedel, kobolt och oximer

## Anvisningar

- Material-, objekt- och omgivningstemperatur +15 till +30 °C.
- Skaka eller rör om väl före användning!
- Blanda behållare från olika batcher före användning.
- Ta bort överflödigt material från ytan, undvik att det bildas pölar.
- Gör ett förprov på okända underlag och exotiska träslag och fanér med högt innehåll av ämnen.
- Oxidativ torkning: Se till att fönstren är öppna och att luften cirkulerar under och efter bearbetningen.
- Risk för självtändning! Förvara oljedränkta trasor under vatten eller låt dem torka utomhus.

---

**Förberedelse**

- Innan varje underhållsbehandling rekommenderas torr- och fuktrenigöring med OLI-NATURA trätvål. Låt ytan torka helt.
- Skaka behållaren väl före användning.

---

**Bearbetning****Små ytor (möbler)**

- Blötlägg en vit trasa eller bomullsduk med träskötselolja och polera in den i träet.
- Ta bort det våta oljan inom 10 minuter med en torr bomullsduk/oljesugande duk och polera. Det får inte finnas något överskott av olja kvar.
- Skydda mot vatten under härdningstiden och underhåll inte med fukt.

**Stora ytor (golv):**

- Applicera vårdoljan jämnt och tunt med en spruta eller mopp. Olja efter på torra ställen.
- Polera in det våta oljan inom 10 minuter med en superhandpad i vitt eller beige under padhållaren för teleskopstången. Alternativt kan du också använda en enskivig maskin. Polera tills ytan ser jämn ut.
- Avsluta med att polera ytan med en vit Super-Handpad eller en oljeabsorberande trasa. Det får inte finnas något överskott av olja kvar på ytan.
- Skydda mot vatten under härdningstiden och undvik fuktig underhåll.

**Förbrukning:** 1 applicering, beroende på träets absorptionsförmåga ca 10-20 ml/m<sup>2</sup> per applicering (ca 50-100 m<sup>2</sup>/l). Appliceringsmängden varierar beroende på slipning och träslag.

**Torkning:** Beroende på luftfuktighet/temperatur är ytan dammtorr efter 1–2 timmar, tål försiktig belastning efter ca 12 timmar och är helt härdad efter 2–3 dagar. Skydda mot vatten och behandla försiktigt under denna tid.

**OBS:**

Förbrukningen beror på träslag och underlagets absorptionsförmåga. Överskott av material på icke-absorberande ytor fördröjer torkningen, liksom låga temperaturer och/eller för hög luftfuktighet och/eller för hög träämätning.

Underhållsoljan rekommenderas för uppfräschning av oxidativt oljade ytor. Använd inte på UV-oljad färdigparkett, eftersom underhållsoljan kräver ett "öppet porsystem". Vid tveksamhet, testa på en dold yta.

---

**Skötsel och rengöring**

Regelbunden rengöring med OLI-NATURA trätvål.

Under de första 2–3 dagarna, när oljan fortfarande härdar, får du inte torka av eller underhålla ytan.

---

**Tekniska data**

<b>Fast innehåll:</b>	Låg
<b>VOC:</b>	369 g/l – betydligt under EU:s gränsvärden (kat. A/f): 700 g/l (2010)
<b>Färgförstärkning:</b>	Hög
<b>Färger:</b>	Natur (pigmentfri)
<b>Härdare:</b>	-
<b>Applicering:</b>	ca 10-20 g/m <sup>2</sup> (1 liter ca 50-100 m <sup>2</sup> per applicering)
<b>Applicering:</b>	vit polerpad, oljeabsorberande duk eller bomullsduk, torkduk
<b>Rengöring av verktyg:</b>	Skölj arbetsredskapen omedelbart efter användning med den miljövänliga OLI-NATURA penselrengöraren eller den konventionella OLI-NATURA oljeförtunnaren eller testbensin.

---

Kassera rengöringsrester på korrekt sätt.

---

<b>Lagringstid:</b>	Minst 36 månader i originalförpackning. Förvaras svalt, torrt och frostfritt. Öppnade förpackningar: Förslut omedelbart och använd så snart som möjligt, eftersom kontakt med luft minskar hållbarheten.
<b>Avfallshantering:</b>	Tomma förpackningar och produktrester ska kasseras enligt regionala bestämmelser.
<b>Deklaration:</b>	Modifierade vegetabiliska oljor, linolja, träolja, ricinolja, isoparaffin av farmaceutisk kvalitet, koboltfria torkmedel, oximfria antiskinnmedel.
<b>Säkerhet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Märkning krävs inte, inget farligt gods.</li><li>▪ Oljedränkta trasor, dynor eller svampar kan självantända på grund av värmeackumulering! Förvara därför under vatten efter användning eller fukta och låt torka utomhus innan de kasseras.</li><li>▪ P102: Får inte komma i händerna på barn.</li></ul> Ytterligare säkerhetsinformation finns i säkerhetsdatabladet på <a href="http://www.oli-lacke.de">www.oli-lacke.de</a> .

---

Våra rekommendationer för användning i ord och skrift är endast vägledande. De baseras på våra erfarenheter och den aktuella kunskapen från praktiken. De befriar inte användaren från ansvaret att själv kontrollera att våra produkter är lämpliga för det avsedda användningsområdet. Härmed upphör alla tidigare utgåvor att gälla. Status: 26.10.2025\_sst

---