



扫描二维码

数据表、安全信息——提供多种语言版本



技术说明书

OLI-NATURA 木材养护油

无色素天然油基木质护理油，用于室内天然油涂层木质表面的护理和颜色更新。自然色调，增强色彩效果。

颜色	产品	包装/包装单位	调色板
自然色 (无色素)	A01395_RF	1 x 1 L	360
自然色 (无色素)	A01395_RF_VE6	6 x 1 L	60
自然色 (无色素)	A01395_TA	1 x 250 毫升	
自然色 (无色素)	A01395_TA_VE24	24 x 250 毫升	

* 大包装和集装箱可应要求提供。

应用范围	<ul style="list-style-type: none">室内木材天然油处理木材私人和商业实木家具地板和楼梯
特性	<ul style="list-style-type: none">所有天然油浸木质表面的初次保养和翻新通用型——适用于木地板、楼梯和家具焕新色彩，为木材提供新保护防污、防水、防静电使用棉布、抛光垫、喷雾器或擦拭器即可轻松涂抹高效率：每涂一次 1 升可覆盖约 50-100 平方米适用于玩具，不含防腐剂和香料
符合/经测试符合	<ul style="list-style-type: none">Giscode Ö 60+符合欧盟装饰涂料标准DIN 71-3 (儿童玩具安全)DIN 53160 (耐唾液和汗液)不含甲醛、芳烃、杀菌剂、防腐剂、钴和铅

注意事项

- 材料、物体和环境温度为 +15 至 +30 °C。
 - 使用前请充分摇匀或搅拌!
 - 使用前将不同批次的容器混合。
 - 清除表面的多余材料，避免形成水渍。
 - 在未知基材和成分丰富的珍稀木材及贴面上进行预先测试。
 - 氧化干燥：加工期间和加工后，请打开窗户确保空气流通。
 - 存在自燃危险！将浸油的抹布放在水中保存或摊开在室外晾干。
-

准备

- 在每次保养之前，建议先使用 OLI-NATURA 木材皂进行干洗和湿洗。让表面完全干燥。
- 使用前请充分摇匀容器。

使用**小面积（家具）**

- 将白色垫子或棉布浸入木质护理油中，然后擦拭木质表面。
- 10 分钟内，用干棉布/吸油布擦去湿油并擦亮。不得残留多余的油。
- 在硬化期间，请避免接触水，不要用湿布擦拭。

大面积（地板）：

- 使用喷雾器或擦拭器均匀地涂抹一层薄薄的保养油。干燥处可再次涂油。
- 在 10 分钟内，用白色或米色的超级手垫在伸缩杆的垫架下擦拭湿油。您也可以使用单盘机。擦拭直至表面均匀。
- 最后，用白色超级手垫或吸油布将表面擦亮。表面不得残留多余的油。
- 在硬化期间，请避免接触水，不要进行湿式保养。

用量：根据木材的吸水性，每涂一次约需 10-20 毫升/平方米（约 50-100 平方米/升）。涂刷量因打磨和木材种类而异。

干燥：根据空气湿度/温度，表面在 1-2 小时后可触摸干燥，约 12 小时后可轻度承重，2-3 天后完全硬化。在此期间，请避免接触水，并小心处理。

注意：

消耗量取决于木材种类和底材的吸水性。非吸水性区域上的多余材料会延迟干燥，低温和/或过高的湿度和/或过高的木材湿度也会延迟干燥。

护理油适用于翻新氧化油涂层表面。请勿用于紫外线油涂层成品镶木地板，因为护理油需要“开放式孔隙系统”。如有疑问，请在隐蔽处进行测试。

保养与清洁

使用 OLI-NATURA 木质皂定期清洁。

在最初的 2-3 天内，油料仍在硬化，请勿进行湿式清洁或后续保养。

技术数据

固体含量：	低
VOC：	369 克/升 -- 远低于欧盟限值 (A/f 类)：700 克/升（2010 年）
增色：	高
颜色：	自然色（无颜料）
硬化剂：	-
涂层：	约 10-20 克/平方米（1 升可涂刷约 50-100 平方米）
涂刷方式：	白色抛光垫、吸油布或棉布、擦拭刷
工具清洁：	使用后立即用环保的 OLI-NATURA 刷子清洁剂或传统的 OLI-NATURA 油稀释剂或测试汽油冲洗工具。

请正确处理清洁残留物

储存期限：原包装密封至少 36 个月。存放在阴凉、干燥、无霜冻的地方。
已开封的容器：
立即密封并尽快使用，因为接触空气会缩短保质期。

废弃处理：空容器和产品残留物应按照当地规定进行处理。

声明: 改性植物油、亚麻油、木油、蓖麻油、药用级异构烷烃、无钴干燥剂、无胍类防皮肤剂。

安全性

- 无需标记，非危险品。
- 浸有油的抹布、垫片或海绵可能会因热量积聚而自燃！因此，使用后应将其浸入水中或润湿，并在室外摊开晾干后再进行废弃处理。
- P102：请勿让儿童接触。

更多安全说明，请参阅安全数据表 www.oli-lacke.de。

我们以书面和口头形式提供的应用技术建议仅作为参考。这些建议基于我们的经验和目前的实践知识。加工者仍有责任自行检查我们的产品是否适合其预期用途。此版本取代所有先前版本。版本：26.10.2025_sst
