



SCAN QR-CODE
voor datasheets, veiligheidsinformatie –
meertalig beschikbaar



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI-NATURA Lijnolievernis

Lijnolievernis is 'New Old School' – een bijna vergeten ecologische verf die traditioneel wordt gebruikt voor bijna alle houten oppervlakken en bouwelementen – zowel binnen als buiten. Het product is LFGB-getest en dus voedselveilig.

Kleur	Assortiment							
	Aantal per pallet	160	80	360	60	28		
	Aantal per verpakkingse eenheid	1 x 2,5 l	2 x 2,5 l	1 x 1 L	6 x 1 l	1 x 250 ml	24 x 250 ml	1 x 10 L
Kleurloos	A04266	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Toepassingsgebied

- Hout en houtbouwmaterialen
- Binnen & buiten
- Particulier & commercieel & industrie
- Meubels, houten deuren, hekken, balken
- Tafelbladen
- Snijplanken & draaiwerk
- Cotta-tegels

Eigenschappen

- 100% oplosmiddelvrije, traditionele oppervlaktebescherming van pure koudgeperste lijnolie voor binnen- en buitengebruik
- Vormt een waterafstotende en slijtvaste beschermlaag
- Oppervlak is ademend, gemakkelijk te bewerken, schilfert niet en barst niet
- Voor meubels, deuren, werkbladen, wandbekleding, kinderspeelgoed, balken en houten hekken - ook geschikt voor Cotta-tegels en kurk
- Versterkt de kleur en geeft licht hout een warme honingtint
- Sterk penetrerend met goede "kruipeigenschappen"

Voldoet aan/getest volgens

- LFGB-certificaat (voedselveilig)
- DIN 71-3 (veiligheid van kinderspeelgoed)
- DIN 53160 (speeksel- en zweetbestendig)
- Kobaltvrij & oximvrij, VRIJ van formaldehyde,
- aromaten, biociden, conserveermiddelen

Opmerkingen

Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +30 °C.
Goed schudden of roeren voor gebruik!

Meng verpakkingen van verschillende partijen voor gebruik.
Verwijder overtollig materiaal van het oppervlak, voorkom plasvorming.
Voer een voorafgaande test uit op exotische houtsoorten en fineer met een hoog gehalte aan natuurlijke stoffen.
Oxidatieve droging: zorg tijdens en na de verwerking voor open ramen en luchtcirculatie.
Gevaar voor zelfontbranding! Met olie doordrenkte doeken onder water bewaren of buiten uitgespreid laten drogen.

Houtvoorbereiding

Het houtoppervlak vakkundig schuren.
Houtschuurpapier voor vloeren P120
Houtschuurpapier voor meubels maximaal P180
Hoe grover het schuurwerk, hoe intenser de kleur.
Houtvochtigheid 8-12 %

TIP:

Veeg het hout vóór de laatste schuurbeurt vochtig af met OLI-NATURA PreOilCleaner. Hierdoor wordt eventueel aanwezig looizuur geneutraliseerd, dringt de olie dieper door en wordt het risico op watervlekken en -randen later geminimaliseerd. Laat vervolgens minimaal 2 uur drogen.

Verwerking

Verwerking

- Breng de olie met een kwast/borstel/katoenen doek gelijkmatig en dun aan in de richting van de nerf. Bij droge plekken opnieuw oliën.
- Verwijder de natte olie binnen 30 minuten met een oliezuigende doek of katoenen doek en poets het oppervlak op. Het oppervlak moet droog aanvoelen.
- Na voldoende droogtijd van 16-24 uur kunnen indien nodig verdere behandelingen worden uitgevoerd.

INFO:

Lijnolievernis die niet door het hout wordt opgenomen, laat na 30 minuten natglanzende plekken achter. Dit overschot moet nog nat worden verwijderd, omdat het anders met een aanzienlijke vertraging droogt, lang plakkerig blijft en glansverschillen vertoont.

Verbruik: 1-3 lagen | Afhankelijk van de absorptie van de ondergrond 60-80 g/m² per laag (12 - 15 m²/l)

Droging: Afhankelijk van de luchtvochtigheid en temperatuur is het geoliede oppervlak na 1-2 uur stofdroog en na 16-24 uur overschilderbaar. Volledige uitharding wordt na 21 dagen bereikt. Gedurende deze periode voorzichtig behandelen.

Technische gegevens

Vastestofgehalte:	Hoog
VOC:	-
Verhitting:	Hoog
Kleuren:	Natuurlijk (kleurloos/ongepigmenteerd)
Verharder:	-
Aanbrengen:	1-3 x met ca. 60-80 ml/m ² (1 liter = ca. 12-16 m ² per laag)
Aanbrengwijze:	kwast, bal, spons, doek
Reiniging van gereedschap:	Spoel gereedschap direct na gebruik af met de milieuvriendelijke OLI-NATURA kwastreiniger of de conventionele OLI-NATURA olieverdunner of testbenzine. Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren.

	Houdbaarheid: Ongeopend minimaal 36 maanden. Beschermen tegen vorst.
	Afvalverwerking : Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.
	Declaratie: Lijnzaadolie, loodvrij & kobaltvrij mangaan-droogmiddel (0,4%)
Onderhoud & reiniging	Regelmatig reinigen met OLI-NATURA houtzeep. Af en toe onderhoud indien nodig met zichzelf of OLI-NATURA Refresher. Reinig of onderhoud het product niet met een vochtige doek gedurende de eerste 21 dagen, waarin de olie nog uithardt.
Veiligheid	Geen etikettering nodig, geen gevaarlijke stoffen. Meer veiligheidsinformatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de .

Onze mondelinge en schriftelijke aanbevelingen voor de toepassing zijn slechts vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de verantwoordelijkheid om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: 18.11.24_GS