

**SKANUJ KOD QR**

, aby uzyskać dostęp do arkuszy danych, informacji dotyczących bezpieczeństwa – dostępne w wielu językach



## KARTA TECHNICZNA

# OLI-NATURA Lakier Iniany

Lakier olejny jest produktem „New Old School” – niemal zapomnianą ekologiczną farbą, tradycyjnie stosowaną do prawie wszystkich powierzchni drewnianych i elementów budowlanych – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Produkt posiada certyfikat LFGB, co oznacza, że jest bezpieczny dla żywności.

Odcień	Asortyment							
	Ilość na palecie	160	80	360	60	28		
	Liczba sztuk w opakowaniu	1 x 2,5 l	2 x 2,5 l	1 x 1 l	6 x 1 l	1 x 250 ml	24 x 250 ml	1 x 10 l
Bezbarwny	A04266	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Zakres zastosowania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drewno i materiały drewniane</li> <li>▪ Wewnątrz i na zewnątrz</li> <li>▪ Prywatne, komercyjne i przemysłowe</li> <li>▪ Meble, drzwi drewniane, ogrodzenia, belki</li> <li>▪ Blaty stołów</li> <li>▪ Deski do krojenia i wyroby toczone</li> <li>▪ Płytki Cotta</li> </ul>
----------------------------	---

<b>Właściwości</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ W 100% bezrozpuszczalnikowa, tradycyjna ochrona powierzchni z czystego oleju lnianego tłoczonego na zimno, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz</li> <li>▪ Tworzy wodoodporną i odporną warstwę ochronną</li> <li>▪ Powierzchnia jest oddychająca, łatwa do renowacji, nie łuszczy się i nie pęka</li> <li>▪ Do mebli, drzwi, blatów, okładzin ściennych, zabawek dla dzieci, belek i ogrodzeń drewnianych – nadaje się również do płytek Cotta i korka</li> <li>▪ Wzmacnia kolor i nadaje jasnemu drewnu ciepły miodowy odcień</li> <li>▪ Silnie penetrujący, o dobrych właściwościach „rozlewających się”</li> </ul>
--------------------	---

<b>Spełnia/sprawdzone zgodnie z</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ certyfikatem LFGB (bezpieczny dla żywności)</li> <li>▪ DIN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci)</li> <li>▪ DIN 53160 (odporność na ślinę i pot)</li> <li>▪ Nie zawiera kobaltu ani oksymów, NIE zawiera formaldehydu,</li> <li>▪ aromatów, biocydów, konserwantów</li> </ul>
-------------------------------------	---

<b>Wskazówki</b>	<p>Temperatura materiału, przedmiotu i otoczenia od +15 do +30 °C.          Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać!</p>
------------------	--

---

Przed użyciem wymieszać pojemniki z różnych partii.  
Usunąć nadmiar materiału z powierzchni, unikać tworzenia się kałuż.  
Na egzotycznych gatunkach drewna i fornirach bogatych w składniki przeprowadzić wstępną próbę.  
Suszenie utleniające: Podczas i po zakończeniu pracy należy zapewnić otwarte okna i cyrkulację powietrza.  
Niebezpieczeństwo samozapłonu! Szmalki nasączone olejem należy przechowywać pod wodą lub rozłożyć na świeżym powietrzu do wyschnięcia.

---

#### Przygotowanie drewna

Właściwie przeszlifować powierzchnię drewna.  
Szlifowanie drewna na podłogi P120  
Szlifowanie drewna na meble maksymalnie P180  
Im grubsze szlifowanie, tym intensywniejszy kolor.  
Wilgotność drewna 8–12%

#### WSKAZÓWKA:

Przed ostatecznym szlifowaniem drewno należy przetrzeć lekko zwilżoną ściereczką z preparatem OLI-NATURA PreOilCleaner. Pozwala to zneutralizować ewentualną kwas garbnikowy, zwiększyć głębokość wnikania oleju i zminimalizować ryzyko pojawienia się plam i śladów po wodzie. Następnie pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 2 godziny.

---

#### Obróbka

#### Obróbka

- Olej należy nakładać równomierną cienką warstwą za pomocą pędzla/szczotki/bawełnianej szmatki zgodnie z kierunkiem słoików. W przypadku suchych miejsc należy ponownie nałożyć olej.
- W ciągu 30 minut należy usunąć mokry olej za pomocą ściereczki do oleju lub bawełnianej ściereczki i wypolerować. Powierzchnia powinna być sucha w dotyku.
- Po wystarczającym wyschnięciu przez 16-24 godziny można w razie potrzeby nałożyć kolejne warstwy.

#### INFORMACJA:

Lakier olejny, który nie został wchłonięty przez drewno, pozostawia po 30 minutach mokre, błyszczące plamy. Nadmiar ten należy usunąć na mokro, ponieważ w przeciwnym razie wyschnie on ze znacznym opóźnieniem, pozostanie długo lepki i będzie wykazywał różnice w połysku.

**Zużycie:** 1-3 warstwy | W zależności od chłonności podłoża 60-80 g/m<sup>2</sup> na warstwę (12 - 15 m<sup>2</sup>/l)

**Schnięcie:** W zależności od wilgotności powietrza i temperatury, natłuszczona powierzchnia jest sucha na dotyk po 1-2 godzinach i można ją ponownie pokrywać po 16-24 godzinach. Pełne utwardzenie następuje po 21 dniach. W tym czasie należy obchodzić się z powierzchnią ostrożnie.

---

#### Dane techniczne

<b>Zawartość substancji stałych:</b>	Wysoka
<b>VOC:</b>	-
<b>Rozjaśnianie:</b>	Wysoka
<b>Kolory:</b>	Naturalny (bezbarwny/niepigmentowany)
<b>Utwardzacz:</b>	-
<b>Warstwy:</b>	1-3 x przy około 60-80 ml/m <sup>2</sup> (1 litr = około 12-16 m <sup>2</sup> na warstwę)

---

<b>Sposób nakładania:</b>	pędzel, wałek, gąbka, ściereczka
<b>Czyszczenie narzędzi:</b>	Narzędzia robocze należy natychmiast po użyciu wypłukać przy użyciu przyjaznego dla środowiska środka do czyszczenia pędzli OLI-NATURA lub konwencjonalnego rozcieńczalnika olejowego OLI-NATURA lub benzyny lakowej. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować zgodnie z przepisami.
<b>Okres przechowywania :</b>	Nieotwarte opakowanie min. 36 miesięcy. Chronić przed mrozem.
<b>Utylizacja:</b>	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami.
<b>Deklaracja:</b>	Olej lniiany, bezołowiowy i bezkobaltowy susz manganowy (0,4%)
<b>Pielęgnacja i czyszczenie</b>	Regularne czyszczenie mydłem do drewna OLI-NATURA. Okazjonalna pielęgnacja w razie potrzeby za pomocą samego produktu lub odświeżacza OLI-NATURA. W ciągu pierwszych 21 dni, kiedy olej jeszcze utwardza się, nie należy czyścić na mokro ani konserwować.
<b>Bezpieczeństwo</b>	Nie podlega oznakowaniu, nie jest towarem niebezpiecznym. Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki pod adresem <a href="http://www.oli-lacke.de">www.oli-lacke.de</a> .

Nasze zalecenia dotyczące stosowania w formie pisemnej lub ustnej mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszym doświadczeniu i aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia naszych produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonego zastosowania na własną odpowiedzialność. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na dzień: 18.11.24\_GS