



SKANNAR QR-KOD
för datablad, säkerhetsinformation –
finns på flera språk



TEKNISKT DATABLAD

OLI-NATURA Linolje-lack

Linolje-lack är "New Old School" – en nästan bortglömd ekologisk färg som traditionellt används för nästan alla trätytor och byggnadsdelar – både inomhus och utomhus. Produkten är LFGB-testad och därmed livsmedelssäker.

Färgton	Sortiment							
	Antal per pall	160	80	360	60			28
	Antal per förpackning	1 x 2,5 L	2 x 2,5 L	1 x 1 L	6 x 1 l	1 x 250 ml	24 x 250 ml	1 x 10 L
Färglös	A04266	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Användningsområde

- Trä och träbyggmaterial
- Inomhus & utomhus
- Privat & kommersiellt & industri
- Möbler, trädörrar, staket, balkar
- Bordsskivor
- Skärbrädor & svarvningsarbeten
- Cotta-plattor

Egenskaper

- 100 % lösningsmedelsfri, traditionell ytskyddsprodukt av ren kallpressad linolja för inomhus- och utomhusbruk
- Bildar en vattenavvisande och tålig skyddande yta
- Ytan är andningsbar, lätt att bearbeta, flagnar inte och spricker inte
- För möbler, dörrar, bänkskivor, väggbeklädnad, leksaker, träbjälkar och staket – även lämplig för cottafliser och kork
- Färgförstärkande och ger ljust trä en varm honungsfärg
- Starkt penetrerande med goda "krypegenskaper"

Uppfyller/testad enligt

- LFGB-certifikat (livsmedelssäker)
- DIN 71-3 (säkerhet för barnleksaker)
- DIN 53160 (saliv- och svettbeständig)
- Koboltfri & oximfri, FRI från formaldehyd,
- aromatiska ämnen, biocider, konserveringsmedel

Anvisningar

Material-, objekt- och omgivningstemperatur +15 till +30 °C.
Skaka eller rör om väl före användning!
Blanda behållare från olika batcher före användning.
Ta bort överflödigt material från ytan, undvik att det bildas pölar.

Gör ett förprov på exotiska träslag och fanér med hög halt av innehållsämnena.
Oxidativ torkning: Se till att fönstren är öppna och att luften cirkulerar under och efter bearbetningen.
Risk för självantändning! Förvara oljedränkta trasor under vatten eller låt dem torka utomhus.

Förberedelse av trä

Slipa träytan på korrekt sätt.
Träslipning för golv P120
Träslipning för möbler maximalt P180
Ju grövre slipning, desto intensivare färg.
Trähumf 8–12 %

TIPS:

Innan den slutliga slipningen av träet, torka av träet med OLI-NATURA PreOilCleaner så att det blir lätt fuktigt. Detta neutraliserar eventuell garvsyra, ökar oljans penetrationsdjup och minimerar risken för senare vattenfläckar och vattenränder. Låt sedan torka i minst 2 timmar.

Bearbetning

Bearbetning

- Applicera oljan jämnt och tunt med pensel/borste/bomullstrasa i trädets fiberriktning. Olja efter på torra ställen.
- Ta bort våt olja inom 30 minuter med en oljeabsorberande trasa eller bomullsduk och polera. Ytan ska kännas torr.
- Efter tillräcklig torkning i 16–24 timmar kan ytterligare behandlingar utföras vid behov.

INFO:

Linoljevern som inte absorberas av träet lämnar efter 30 minuter våta, glänsande fläckar. Detta överskott måste avlägsnas medan det fortfarande är vått, eftersom det annars torkar med avsevärd fördröjning, förblir klabbigt under lång tid och visar skillnader i glans.

Förbrukning: 1–3 lager | Beroende på underlagets absorptionsförmåga 60–80 g/m² per lager (12–15 m²/l)

Torkning: Beroende på luftfuktighet och temperatur är den oljade ytan dammtorr efter 1–2 timmar och kan bearbetas efter 16–24 timmar. Fullständig härdning uppnås efter 21 dagar. Behandla försiktigt under denna tid.

Tekniska data

Fast innehåll:	Hög
VOC:	-
Torkning:	Hög
Färger:	Natur (färglös/opigmenterad)
Härdare:	-
Appliceringar:	1-3 gånger med ca 60-80 ml/m ² (1 liter = ca 12-16 m ² per applicering)
Appliceringsmetod:	Pensel, svamp, trasa
Rengöring av verktyg:	Skölj arbetsredskapen omedelbart efter användning med den miljövänliga OLI-NATURA penselrengöraren eller den konventionella OLI-NATURA oljeförtunnaren eller testbensin. Kasta rengöringsrester på rätt sätt.
Lagringstid:	Oöppnad minst 36 månader. Skydda mot frost.

Avfallshantering :	Tomma förpackningar och produktrester ska kasseras enligt regionala bestämmelser.
Deklaration:	Linolja, blyfri och koboltfri mangantorkare (0,4 %)
Skötsel och rengöring	Regelbunden rengöring med OLI-NATURA träsåpa. Vid behov, underhåll med produkten eller OLI-NATURA Refresher. Under de första 21 dagarna, då oljan fortfarande härdar, får du inte rengöra med fukt eller underhålla.
Säkerhet	Ingen märkning krävs, inget farligt gods. Ytterligare säkerhetsinformation finns i säkerhetsdatabladet på www.oli-lacke.de .

Våra rekommendationer för användning i skrift och tal är endast vägledande. De baseras på våra erfarenheter och den aktuella kunskapen från praktiken. De befriar inte användaren från ansvaret att själv kontrollera att våra produkter är lämpliga för det avsedda användningsområdet. Härmed upphör alla tidigare utgåvor att gälla. Status: 18.11.24_GS
