



SCAN QR CODE
for datasheets, safety info –
multilingual available



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI Parkettpflege

MATT | GLANZ 15.95

(ehemals OLI-AQUA POLISH)

Wasserbasierte Polymerdispersion zur Erstpflege und Auffrischung wasserfest versiegelter Parkett-, Holz- und Korkböden. Schützt vor Abrieb, Gehspuren und Kratzern, sorgt für ein gepflegtes Erscheinungsbild, unterstützt die Werterhaltung und verlängert die Nutzungsdauer der Versiegelung. Für Wohn-, Objekt- und Sportböden gemäß DIN 18032. Erhältlich als Matt und ab 08/2026 zusätzlich als Glanz.

Glanzgrad	Gebinde	Art.-Nr.	VPE	Art-Nr. VPE
Matt 15.95	1 L	A00698_TD	4 x 1 L	A00698_TD_VE4
	2,5 L	A00698_RG	2 x 2,5 L	A00698_RG_VE2
*Glänzend 15.95	1 L	A00697_TD	4 x 1 L	A00697_TD_VE4
	2,5 L	A00697_RG	2 x 2,5 L	A00697_RG_VE2

* Ab August 2026 verfügbar.

Anwendungsbereich

- Holz innen
- Lackierte bzw. wasserfest versiegelte Parkett- und Korkböden sowie Holztreppen
- Werksseitig UV-versiegeltes Fertigparkett
- Wohn- und Objektbereich
- Geeignet für versiegelte Sportböden gemäß DIN 18032.

Eigenschaften

- Polymerpflege zur Erstpflege und Auffrischung versiegelter Parkett-, Holz- und Korkoberflächen
- Bildet einen schützenden Pflegefilm zur Werterhaltung der Versiegelung
- Schützt vor Gehspuren, Kratzern und Verschleiß
- Erleichtert die regelmäßige Reinigung
- Frischt die Oberfläche sichtbar auf
- Empfohlen nach jeder Grundreinigung
- Teil des abgestimmten Pflege- und Reinigungssystems mit OLI Parkettreiniger 15.94

Erfüllt/Geprüft nach

- Giscode GE10
- Geeignet für Sportböden nach DIN 18032

Hinweise

- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Parkett- und Holzfußböden nicht über längere Zeit feucht oder nass belassen.

- Fußbodenheizungen vor der Anwendung rechtzeitig abschalten.
- Optimale Verarbeitung bei ca. +20 °C.
- Nicht unter +15 °C Boden- oder Materialtemperatur verarbeiten.

Anwendung

Vorbereitung

- Oberfläche gründlich reinigen und vollständig trocknen lassen.
- Wir empfehlen die Vorreinigung mit OLI Parkettreiniger 15.94.

Pflegeauftrag

- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Pflegemittel unverdünnt mit einem Wischmopp dünn und gleichmäßig auftragen.
- Mindestens 12 Stunden trocknen lassen.
- Nicht aufpolieren.

Tipp

- Für erhöhten Schutz Auftrag wiederholen, sobald der Pflegefilm trittfest ist.

Technische Daten

Bindemittelbasis	Polymerdispersion
Glanzgrad	Matt (15.95) / Glanz (15.95) ab 08/2026)
Verbrauch	ca. 25–30 g/m ² je Auftrag
Reichweite	ca. 30–40 m ² /L je Auftrag
Werkzeug	Wischmopp
Reinigung Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Entsorgung	Gebinde und Reste gemäß regionalen Vorschriften
Systemprodukte	Parkettreiniger 15.94, Intensivreiniger 15.97
Lagerfähigkeit	Im original verschlossenen Gebinde 24 Monate. Kühl, trocken, frostfrei lagern; nicht unter +5 °C und nicht über +30 °C.
Sicherheit	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Nicht kennzeichnungspflichtig. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Sicherheitshinweise und Kennzeichnung gemäß aktuellem Sicherheitsdatenblatt.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 13.06.2026_GS_V1