



SCANNER LE CODE QR
pour les fiches techniques et
les informations de sécurité –
disponible en plusieurs
langues



FICHE TECHNIQUE

OLI Entretien du parquet

MAT | BRILLANT 15,95

(anciennement OLI-AQUA POLISH)

Dispersion polymère à base d'eau pour l'entretien initial et la remise en état des parquets, sols en bois et sols en liège vitrifiés et imperméables. Protège contre l'abrasion, les traces de pas et les rayures, assure un aspect soigné, contribue à la préservation de la valeur et prolonge la durée de vie de la vitrification. Pour les sols résidentiels, commerciaux et sportifs conformément à la norme DIN 18032. Disponible en version mate et, à partir de 08/2026, également en version brillante.

Degré de brillance	Conditionnement	Référence	Conditionnement	Référence Conditionnement
Mat 15,95	1 L	A00698_TD	4 x 1 L	A00698_TD_VE4
	2,5 L	A00698_RG	2 x 2,5 L	A00698_RG_VE2
*Brillant 15,95	1 L	A00697_TD	4 x 1 L	A00697_TD_VE4
	2,5 L	A00697_RG	2 x 2,5 L	A00697_RG_VE2

* Disponible à partir d'août 2026.

Domaine d'application

- Bois intérieur
- Parquets et sols en liège vernis ou vitrifiés, ainsi que les escaliers en bois
- Parquet prêt à poser vitrifié aux UV en usine
- Espaces résidentiels et commerciaux
- Convient aux sols de sport vitrifiés conformément à la norme DIN 18032.

Propriétés

- Produit d'entretien à base de polymères pour l'entretien initial et la remise en état des surfaces vitrifiées en parquet, bois et liège
- Forme un film protecteur pour préserver la qualité du vitrification
- Protège contre les traces de pas, les rayures et l'usure
- Facilite le nettoyage régulier
- Rafraîchit visiblement la surface
- Recommandé après chaque nettoyage en profondeur
- Fait partie du système d'entretien et de nettoyage coordonné avec le nettoyeur pour parquet OLI 15.94

Conforme/testé selon

- Giscodex GE10
- Convient aux sols de sport selon la norme DIN 18032

Remarques

- Bien agiter avant utilisation.
- Éviter l'exposition directe au soleil et les courants d'air.
- Ne pas laisser les parquets et les sols en bois humides ou mouillés pendant une période prolongée.

- Éteindre le chauffage au sol suffisamment à l'avance avant l'application.
- Température optimale d'application : environ +20 °C.
- Ne pas appliquer lorsque la température du sol ou du matériau est inférieure à +15 °C.

Application

Préparation

- Nettoyer soigneusement la surface et la laisser sécher complètement.
- Nous recommandons un pré-nettoyage avec le nettoyant pour parquet OLI 15.94.

Application

- Bien agiter le flacon avant utilisation.
- Appliquer le produit d'entretien non dilué à l'aide d'une serpillière, en couche fine et uniforme.
- Laisser sécher pendant au moins 12 heures.
- Ne pas lustrer.

Conseil

- Pour une protection renforcée, répéter l'application dès que le film d'entretien est résistant au piétinement.

Caractéristiques techniques	Base du liant	Dispersion polymère
	Degré de brillance	Mat (15.95) / Brillant (15.95) à partir de 08/2026)
	Consommation	env. 25–30 g/m ² par application
	Rendement	env. 30–40 m ² /L par application
	Outils	Serpillière
	Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation, à l'eau
	Élimination	Conteneurs et résidus : éliminer conformément aux réglementations régionales
	Produits de la gamme	Nettoyant pour parquet 15.94, Nettoyant intensif 15.97
	Durée de conservation	24 mois dans le récipient d'origine fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel ; pas en dessous de +5 °C et pas au-dessus de +30 °C.
	Sécurité	Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) Non soumis à l'obligation d'étiquetage. P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH208 Contient un mélange réactionnel de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques. Autres consignes de sécurité et étiquetage conformément à la fiche de données de sécurité actuelle.

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient verbales ou écrites, ne constituent qu'un conseil sans engagement. Elles se fondent sur notre expérience et l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier lui-même, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Toutes les éditions antérieures perdent par la présente leur validité. Version : 13/06/2026_GS_V1