



SCAN DE QR-CODE
voor datasheets,
veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere
talen



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI Parketonderhoud

MAT | GLANS 15,95

(voorheen OLI-AQUA POLISH)

Polymeerdispersie op waterbasis voor de eerste verzorging en opfrissing van waterdicht verzegelde parket-, houten en kurkvloeren. Beschermst tegen slijtage, loopsporen en krassen, zorgt voor een verzorgd uiterlijk, ondersteunt het behoud van de waarde en verlengt de levensduur van de verzegeling. Voor woon-, project- en sportvloeren volgens DIN 18032. Verkrijgbaar in mat en vanaf 08/2026 ook in glanzend.

Glansgraad	Verpakking	Art.nr.	Verpakking	Art.nr. VPE
Mat 15,95	1 l	A00698_TD	4 x 1 l	A00698_TD_VE4
	2,5 l	A00698_RG	2 x 2,5 l	A00698_RG_VE2
*Glanzend 15,95	1 l	A00697_TD	4 x 1 l	A00697_TD_VE4
	2,5 l	A00697_RG	2 x 2,5 l	A00697_RG_VE2

* Beschikbaar vanaf augustus 2026.

Toepassingsgebied

- Hout binnenshuis
- Gelakte of waterdicht verzegelde parket- en kurkvloeren en houten trappen
- In de fabriek UV-verzegeld kant-en-klaar parket
- Woon- en projecttoepassingen
- Geschikt voor verzegelde sportvloeren volgens DIN 18032.

Eigenschappen

- Polymeeronderhoud voor eerste onderhoud en opfrissen van verzegelde parket-, houten en kurkoppervlakken
- Vormt een beschermende onderhoudsfilm om de verzegeling in goede staat te houden
- Beschermst tegen loopsporen, krassen en slijtage
- Vergemakkelijkt de regelmatige reiniging
- Fris het oppervlak zichtbaar op
- Aanbevolen na elke grondige reiniging
- Onderdeel van het afgestemde onderhouds- en reinigingssysteem met OLI Parketreiniger 15.94

Voldoet aan/getest volgens

- Giscode GE10
- Geschikt voor sportvloeren volgens DIN 18032

Opmerkingen

- Goed schudden voor gebruik.
- Vermijd direct zonlicht en tocht.
- Laat parket- en houten vloeren niet langdurig vochtig of nat achter.

- Vloerverwarming tijdig uitschakelen voor gebruik.
- Optimale verwerking bij ca. +20 °C.
- Niet verwerken bij een vloer- of materiaalt temperatuur onder +15 °C.

Toepassing

Vorbereitung

- Reinig het oppervlak grondig en laat het volledig drogen.
- Wij raden aan om vooraf te reinigen met OLI Parketreiniger 15.94.

Onderhoud

- Schud de verpakking goed voor gebruik.
- Breng het onderhoudsmiddel onverdund met een dweil dun en gelijkmatig aan.
- Laat het minimaal 12 uur drogen.
- Niet oppoetsen.

Tip

- Voor extra bescherming de behandeling herhalen zodra de onderhoudslaag droog is.

Technische gegevens

Bindmiddelbasis	Polymeerdispersie
Glansgraad	Mat (15.95) / Glanzend (15.95) vanaf 08/2026)
Verbruik	ca. 25–30 g/m ² per laag
Rendement	ca. 30–40 m ² /l per laag
Gereedschap	Dweil
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water
Afvalverwerking	Verpakking en resten volgens regionale voorschriften
Systeemproducten	Parketreiniger 15.94, Intensieve reiniger 15.97
Houdbaarheid	24 maanden in de originele, gesloten verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren; niet onder +5 °C en niet boven +30 °C.
Veiligheid	Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) Geen etiketteringsplicht. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. EUH208 Bevat een reactiemengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken. Verdere veiligheidsaanwijzingen en etikettering volgens het actuele veiligheidsinformatieblad.

Onze aanbevelingen voor de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, zijn slechts vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om op eigen verantwoordelijkheid zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: 13-06-2026_GS_V1