



ESCANEA EL CÓDIGO QR
para hojas de datos, información de
seguridad – disponible en varios idiomas



FICHA TÉCNICA

OLI-NATURA Refresher

ACEITE DE MANTENIMIENTO HIDRÓFILO PARA SUPERFICIES DE MADERA ENCERADAS. CUIDA PARQUETES, ESCALERAS Y MUEBLES ASPECTO NEUTRO, SIN COV, RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y OLOR SUAVE

Aceite hidratante sin COV para el cuidado inicial y el refresco de todas las superficies de madera aceitadas oxidativamente en interiores, especialmente para superficies claras, blancas o tratadas con OLI-NATURA Scandic-Oil con efecto de madera en bruto. El aceite neutro no altera el color de la madera, tiene un olor suave y se aplica fácilmente y sin dejar marcas con un paño, una almohadilla, un mopa plana o un pulverizador.

Tono	Artículo	Envase / Unidad de embalaje	Paleta
Neutro (sin pigmentos)	A04429_KF	1 x 5 l	96
Neutro (sin pigmentos)	A04429_KF_V2	2 x 5 L	48
Neutro (sin pigmentos)	A04429_EL	1 x 1 l	288
Neutro (sin pigmentos)	A04429_EL_V4	4 x 1 l	72
Neutro (sin pigmentos)	A04429_EK	1 x 250 ml	
Neutro (sin pigmentos)	A04429_EK_V24	24 x 250 ml	

** Envases grandes y contenedores disponibles bajo pedido.*

Ámbito de aplicación	▪ Madera en interiores ▪ Uso privado y comercial ▪ Parquet y tarimas de madera maciza ▪ Muebles y escaleras
Propiedades	▪ Cuida y regenera, devuelve la protección a las superficies preaceitadas ▪ No altera el aspecto de las superficies preaceitadas ▪ Olor agradable, sin COV, sin riesgo de autoignición ▪ Fácil de aplicar con un paño de algodón, una mopa o un pulverizador ▪ Alto rendimiento: 1 litro es suficiente para cubrir aprox. 40 m² por capa ▪ Giscodex Ö10+, sin disolventes, apto para viviendas saludables, apto para juguetes infantiles (DIN EN 71-3)
Cumple/probado según	▪ Giscodex Ö10+ ▪ Producto de construcción certificado por el DIBT ▪ Declarado en baubook ▪ DIN 71-3 (Seguridad de los juguetes infantiles) ▪ DIN 53160 (resistente a la saliva y al sudor) ▪ Sin cobalto ni oximas, SIN formaldehído, ▪ aromáticos, biocidas, sin formaldehído, aromáticos, biocidas, cobalto y oximas
Indicaciones	▪ Temperatura del material, del objeto y del entorno: de +15 a +30 °C.

	▪ Agitar bien el envase antes de usar, ya que debido a las materias primas puede producirse una separación. ▪ Elimine el exceso de material de la superficie, evite la formación de charcos. ▪ Realizar una prueba previa en maderas exóticas con alto contenido en sustancias. ▪ Secado oxidativo: durante y después de la aplicación, mantenga las ventanas abiertas y asegúrese de que haya circulación de aire. ▪ ¡No hay riesgo de combustión espontánea!																								
Preparación	Antes de cualquier tratamiento de cuidado, se recomienda realizar una limpieza en seco y una limpieza en húmedo con jabón para madera OLI-NATURA. Deje que la superficie se seque completamente.																								
Aplicación	Renovación de superficies grandes: ▪ Aplicar una capa fina y uniforme de Refresher con un pulverizador (pulverizador a presión) y, a continuación, distribuir con una mopa o un paño plano. ▪ Utilizar Refresher puro y sin diluir. ▪ Trabaje por secciones y en franjas ligeramente superpuestas. ▪ Deje secar Refresher. Renovación de superficies pequeñas: ▪ Empapar una almohadilla blanca o un paño absorbente de aceite/paño de algodón con Refresher y frotar suavemente sobre la madera. ▪ Utilice Refresher puro y sin diluir. ▪ Retire el exceso de aceite con un paño absorbente de aceite o un paño de algodón. ▪ Deje secar el refrescante. Consumo: 1 aplicación, dependiendo de la absorbencia de la madera, aprox. 20-30 g/m² (aprox. 35-50 m²/l). Las cantidades de aplicación varían y dependen en gran medida del grado de «desgaste» de la superficie. Secado: dependiendo de la humedad del aire y la temperatura, la superficie se puede pisar tras 2 horas y se puede someter a carga tras secarse durante la noche. No limpiar con un paño húmedo durante los primeros días. Durante los primeros 5-7 días, en los que el aceite aún se está endureciendo, no limpiar con un paño húmedo ni realizar ningún tratamiento posterior.																								
Datos técnicos	<table> <tr> <td>Contenido en sólidos:</td><td>Bajo</td></tr> <tr> <td>COV:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Acentuación de la madera:</td><td>Bajo - neutro</td></tr> <tr> <td>Colores:</td><td>Natural</td></tr> <tr> <td>Endurecedor:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Aplicaciones:</td><td>1 x con aprox. 20-30 g/m² (1 litro aprox. 35-50 m² por aplicación)</td></tr> <tr> <td>Método de aplicación:</td><td>Pulverizador, trapo, mopa plana, paño de algodón o almohadilla blanca</td></tr> <tr> <td>Limpieza de herramientas:</td><td>Enjuagar los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de su uso. Eliminar los residuos de limpieza de forma adecuada.</td></tr> <tr> <td>Periodo de conservación:</td><td>En su envase original sin abrir, al menos 24 meses. Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas. Envases abiertos: Cerrar inmediatamente y consumir lo antes posible.</td></tr> <tr> <td>Eliminación:</td><td>Los envases vacíos y los restos de producto deben eliminarse de acuerdo con la normativa regional.</td></tr> <tr> <td>Declaración:</td><td>Aceites vegetales modificados, aceite de linaza, aceite de madera, aceite de ricino, secante sin plomo ni cobalto, agente antiadherente sin oxima.</td></tr> <tr> <td>Seguridad:</td><td>No requiere etiquetado, no es una mercancía peligrosa. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información sobre seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad en www.oli-lacke.de.</td></tr> </table>	Contenido en sólidos:	Bajo	COV:	-	Acentuación de la madera:	Bajo - neutro	Colores:	Natural	Endurecedor:	-	Aplicaciones:	1 x con aprox. 20-30 g/m ² (1 litro aprox. 35-50 m ² por aplicación)	Método de aplicación:	Pulverizador, trapo, mopa plana, paño de algodón o almohadilla blanca	Limpieza de herramientas:	Enjuagar los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de su uso. Eliminar los residuos de limpieza de forma adecuada.	Periodo de conservación:	En su envase original sin abrir, al menos 24 meses. Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas. Envases abiertos: Cerrar inmediatamente y consumir lo antes posible.	Eliminación:	Los envases vacíos y los restos de producto deben eliminarse de acuerdo con la normativa regional.	Declaración:	Aceites vegetales modificados, aceite de linaza, aceite de madera, aceite de ricino, secante sin plomo ni cobalto, agente antiadherente sin oxima.	Seguridad:	No requiere etiquetado, no es una mercancía peligrosa. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información sobre seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad en www.oli-lacke.de .
Contenido en sólidos:	Bajo																								
COV:	-																								
Acentuación de la madera:	Bajo - neutro																								
Colores:	Natural																								
Endurecedor:	-																								
Aplicaciones:	1 x con aprox. 20-30 g/m ² (1 litro aprox. 35-50 m ² por aplicación)																								
Método de aplicación:	Pulverizador, trapo, mopa plana, paño de algodón o almohadilla blanca																								
Limpieza de herramientas:	Enjuagar los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de su uso. Eliminar los residuos de limpieza de forma adecuada.																								
Periodo de conservación:	En su envase original sin abrir, al menos 24 meses. Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas. Envases abiertos: Cerrar inmediatamente y consumir lo antes posible.																								
Eliminación:	Los envases vacíos y los restos de producto deben eliminarse de acuerdo con la normativa regional.																								
Declaración:	Aceites vegetales modificados, aceite de linaza, aceite de madera, aceite de ricino, secante sin plomo ni cobalto, agente antiadherente sin oxima.																								
Seguridad:	No requiere etiquetado, no es una mercancía peligrosa. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información sobre seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad en www.oli-lacke.de .																								

Nuestras recomendaciones técnicas de aplicación, tanto verbales como escritas, solo tienen carácter orientativo y no son vinculantes. Se basan en nuestra experiencia y en los conocimientos actuales derivados de la práctica. No eximen al usuario de la responsabilidad de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. Por la presente, todas las ediciones anteriores pierden su validez. Fecha: 18/11/24_GS_UPD 11092025_sst
