



SCAN QR CODE
for datasheets, safety info –
multilingual available



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI-NATURA Refresher

**HYDRO-PFLEGEÖL FÜR GEÖLTE HOLZBEREICHEN. PFLEGT PARKETT – TREPPEN – MÖBEL
NEUTRAL IM LOOK, VOC-FREI, UMWELTFREUNDLICH & GERUCHSMILD**

VOC-freies Hydro-Pflegeöl zur Erstpflege und Auffrischung aller oxidativ geölten Holzoberflächen im Innenbereich – besonders für helle, weiß- oder mit OLI-NATURA Scandic-Oil im Rohholzeffekt behandelte Flächen. Das neutrale Öl verändert die Holzfarbe nicht, ist geruchsmild und lässt sich einfach sowie streifenfrei mit Tuch, Pad, Flach-Mob oder Sprüher auftragen.

Farbton	Artikel	Gebinde / VE	Palette
Neutral (Pigmentlos)	A04429_KF	1 x 5 L	96
Neutral (Pigmentlos)	A04429_KF_V2	2 x 5 L	48
Neutral (Pigmentlos)	A04429_EL	1 x 1 L	288
Neutral (Pigmentlos)	A04429_EL_V4	4 x 1 L	72
Neutral (Pigmentlos)	A04429_EK	1 x 250 ml	
Neutral (Pigmentlos)	A04429_EK_V24	24 x 250 ml	

* Großgebilde und Container auf Anfrage erhältlich.

Anwendungsbereich	▪ Holz innen ▪ Privat & Gewerbe ▪ Massivholzparkett & Dielen ▪ Möbel & Treppen
Eigenschaften	▪ Pflegt & regeneriert, gibt vorgeölten Oberflächen wieder Schutz ▪ Verändert nicht die Optik vorgeölter Oberflächen ▪ Geruchssympathisch, VOC-frei, keine Selbstentzündungsgefahr ▪ Einfach mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher aufzutragen ▪ Hohe Ergiebigkeit: 1 Liter reicht pro Anstrich für ca. 40 m² ▪ Giscode Ö10+, lösemittelfrei, wohngesund, geeignet für Kinderspielzeug (DIN EN 71-3)
Erfüllt/Geprüft nach	▪ Giscode Ö10+ ▪ DIBT-geprüftes Bauprodukt ▪ baubook-deklariert ▪ DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) ▪ DIN 53160 (speichel- und schweißecht) ▪ Kobaltfrei & Oximfrei, FREI von Formaldehyd, ▪ Aromaten, Bioziden, Frei von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Kobalt und Oximen
Hinweise	▪ Material-, Objekt- und Umgebungstemperatur +15 bis +30 °C.

	▪ Gebinde vor Gebrauch gut schütteln, da es rohstoffbedingt zu einer Entmischung kommen kann. ▪ Überschüssiges Material von der Oberfläche entfernen, Pfützenbildung vermeiden. ▪ Auf inhaltsstoffreichen Exotenhölzern Vorversuch durchführen. ▪ Oxidative Trocknung: Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster und Luftzirkulation sorgen. ▪ Keine Selbstentzündungsgefahr!																								
Vorbereitung	Vor jeder Pflegemaßnahme empfehlen sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.																								
Verarbeitung	Auffrischung großer Flächen: ▪ Refresher sparsam mit einem Sprüher (Drucksprüher) gleichmäßig dünn auftragen und anschließend mit einem Wischwiesel oder Flach Mob verteilen. ▪ Refresher pur und unverdünnt einsetzen. ▪ Arbeiten Sie abschnittsweise und in leicht überlappenden Bahnen. ▪ Refresher einfach trocknen lassen. Auffrischung kleiner Flächen: ▪ Weißes Pad oder Ölsaugtuch/ Baumwolltuch mit Refresher tränken und in das Holz leicht einmassieren. ▪ Refresher pur und unverdünnt einsetzen. ▪ Überschüssiges Öl mit einem Ölsaugtuch oder Baumwolltuch abnehmen. ▪ Refresher einfach trocknen lassen. Verbrauch: 1 Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Holzes ca. 20-30 g/m² (ca. 35-50 m²/l). Die Auftragsmengen variieren und hängen stark davon ab, wie „ausgelaugt“ die Oberfläche war. Trocknung: Je nach Luftfeuchte/Temperatur ist die Oberfläche nach 2 Stunden begehbar, nach Trocknung über Nacht belastbar. In den ersten Tagen nicht feucht wischen. In den ersten 5-7 Tagen, in denen das Öl noch durchhärtet, nicht feuchtreinigen oder nachpflegen.																								
Technische Daten	<table> <tr> <td>Solid-Anteil:</td><td>Low</td></tr> <tr> <td>VOC:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Holzbetonung:</td><td>Low - neutral</td></tr> <tr> <td>Farben:</td><td>Natur</td></tr> <tr> <td>Härter:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Aufträge:</td><td>1 x mit ca. 20-30 g/m² (1 Liter ca. 35-50 m² pro Auftrag)</td></tr> <tr> <td>Auftragsweise:</td><td>Sprüher, Wischwiesel, Flach Mob, Baumwolltuch oder weißes Pad</td></tr> <tr> <td>Reinigung von Werkzeugen:</td><td>Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Reinigungsrückstände ordnungsgemäß entsorgen.</td></tr> <tr> <td>Lagerfähigkeit:</td><td>Originalverschlossen mindestens 24 Monate. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde: Sofort verschließen und zeitnah verbrauchen.</td></tr> <tr> <td>Entsorgung:</td><td>Leergebinde und Produktreste sind gemäß den regionalen Vorschriften zu entsorgen.</td></tr> <tr> <td>Deklaration:</td><td>Modifizierte pflanzliche Öle, Leinöl, Holzöl, Rizinusöl, blei- und kobaltfreier Trockner, oximfreies Anti-Hautmittel.</td></tr> <tr> <td>Sicherheit:</td><td>Kennzeichnung entfällt, kein Gefahrgut. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.</td></tr> </table>	Solid-Anteil:	Low	VOC:	-	Holzbetonung:	Low - neutral	Farben:	Natur	Härter:	-	Aufträge:	1 x mit ca. 20-30 g/m ² (1 Liter ca. 35-50 m ² pro Auftrag)	Auftragsweise:	Sprüher, Wischwiesel, Flach Mob, Baumwolltuch oder weißes Pad	Reinigung von Werkzeugen:	Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Reinigungsrückstände ordnungsgemäß entsorgen.	Lagerfähigkeit:	Originalverschlossen mindestens 24 Monate. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde: Sofort verschließen und zeitnah verbrauchen.	Entsorgung:	Leergebinde und Produktreste sind gemäß den regionalen Vorschriften zu entsorgen.	Deklaration:	Modifizierte pflanzliche Öle, Leinöl, Holzöl, Rizinusöl, blei- und kobaltfreier Trockner, oximfreies Anti-Hautmittel.	Sicherheit:	Kennzeichnung entfällt, kein Gefahrgut. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de .
Solid-Anteil:	Low																								
VOC:	-																								
Holzbetonung:	Low - neutral																								
Farben:	Natur																								
Härter:	-																								
Aufträge:	1 x mit ca. 20-30 g/m ² (1 Liter ca. 35-50 m ² pro Auftrag)																								
Auftragsweise:	Sprüher, Wischwiesel, Flach Mob, Baumwolltuch oder weißes Pad																								
Reinigung von Werkzeugen:	Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Reinigungsrückstände ordnungsgemäß entsorgen.																								
Lagerfähigkeit:	Originalverschlossen mindestens 24 Monate. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde: Sofort verschließen und zeitnah verbrauchen.																								
Entsorgung:	Leergebinde und Produktreste sind gemäß den regionalen Vorschriften zu entsorgen.																								
Deklaration:	Modifizierte pflanzliche Öle, Leinöl, Holzöl, Rizinusöl, blei- und kobaltfreier Trockner, oximfreies Anti-Hautmittel.																								
Sicherheit:	Kennzeichnung entfällt, kein Gefahrgut. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de .																								

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 18.11.24_GS_UPD 11092025_sst
