

**SCAN QR CODE**

pour les fiches techniques, les informations de sécurité – disponible en plusieurs langues



FICHE TECHNIQUE

OLI-NATURA Refresher

HUILE D'ENTRETIEN HYDRO POUR LES SURFACES EN BOIS HUILÉES. ENTRETIENT LES PARQUETS, LES ESCALIERS ET LES MEUBLES ASPECT NEUTRE, SANS COV, RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET FAIBLE ODEUR

Huile d'entretien hydro sans COV pour le premier entretien et le rafraîchissement de toutes les surfaces en bois huilées par oxydation à l'intérieur – en particulier pour les surfaces claires, blanches ou traitées avec l'huile OLI-NATURA Scandic-Oil pour un effet bois brut. Cette huile neutre ne modifie pas la couleur du bois, est inodore et s'applique facilement et sans traces à l'aide d'un chiffon, d'un tampon, d'un balai à franges ou d'un pulvérisateur.

Teinte	Article	Conditionnement / UE	Palette
Neutre (sans pigment)	A04429_KF	1 x 5 L	96
Neutre (sans pigment)	A04429_KF_V2	2 x 5 L	48
Neutre (sans pigment)	A04429_EL	1 x 1 L	288
Neutre (sans pigment)	A04429_EL_V4	4 x 1 L	72
Neutre (sans pigment)	A04429_EK	1 x 250 ml	
Neutre (sans pigment)	A04429_EK_V24	24 x 250 ml	

** Grands conditionnements et conteneurs disponibles sur demande.*

Domaine d'application	▪ Bois intérieur ▪ Particuliers et professionnels ▪ Parquet massif et planches ▪ Meubles et escaliers
Propriétés	▪ Entretien et régénère, redonne une protection aux surfaces pré-huilées ▪ Ne modifie pas l'aspect des surfaces pré-huilées ▪ Odeur agréable, sans COV, aucun risque d'inflammation spontanée ▪ Facile à appliquer avec un chiffon en coton, une serpillière ou un pulvérisateur ▪ Rendement élevé : 1 litre suffit pour environ 40 m² par couche ▪ Gisode Ö10+, sans solvant, sain pour l'habitat, adapté aux jouets pour enfants (DIN EN 71-3)
Conforme/testé selon	▪ Gisode Ö10+ ▪ Produit de construction certifié DIBT ▪ Déclaré dans le baubook ▪ DIN 71-3 (sécurité des jouets pour enfants) ▪ DIN 53160 (résistance à la salive et à la transpiration) ▪ Sans cobalt ni oximes, SANS formaldéhyde, ▪ aromatiques, biocides, sans formaldéhyde, aromatiques, biocides, cobalt et oximes
Remarques	▪ Température du matériau, de l'objet et de l'environnement : +15 à +30 °C.

	▪ Bien agiter le récipient avant utilisation, car la séparation des composants peut se produire en raison de la nature des matières premières. ▪ Éliminer l'excédent de produit de la surface, éviter la formation de flaques. ▪ Effectuer un essai préalable sur les bois exotiques riches en composants. ▪ Séchage oxydatif : pendant et après l'application, veiller à ce que les fenêtres soient ouvertes et à ce que l'air circule. ▪ Aucun risque d'auto-inflammation !																								
Préparation	Avant toute opération d'entretien, il est recommandé de procéder à un nettoyage à sec puis à un nettoyage humide avec le savon pour bois OLI-NATURA. Laisser sécher complètement la surface.																								
Application	Rafrâichissement de grandes surfaces : ▪ Appliquez le produit Refresher avec parcimonie à l'aide d'un pulvérisateur (pulvérisateur à pression) en couche fine et uniforme, puis étalez-le à l'aide d'une serpillière ou d'un balai à franges. ▪ Utiliser le produit Refresher pur et non dilué. ▪ Travaillez par sections et en bandes légèrement superposées. ▪ Laissez simplement sécher le produit Refresher. Rafrâichissement de petites surfaces : ▪ Imprégner un tampon blanc ou un chiffon absorbant l'huile/un chiffon en coton avec Refresher et le masser légèrement dans le bois. ▪ Utilisez Refresher pur et non dilué. ▪ Enlever l'excédent d'huile avec un chiffon absorbant ou un chiffon en coton. ▪ Laissez simplement sécher le produit rafraîchissant. Consommation : 1 application, selon le pouvoir absorbant du bois, env. 20-30 g/m² (env. 35-50 m²/l). Les quantités appliquées varient et dépendent fortement du degré d'« épuisement » de la surface. Séchage : en fonction de l'humidité de l'air/de la température, la surface est praticable après 2 heures et résistante après séchage pendant la nuit. Ne pas nettoyer à l'eau pendant les premiers jours. Ne pas nettoyer à l'eau ni entretenir pendant les 5 à 7 premiers jours, pendant lesquels l'huile continue de durcir.																								
Caractéristiques techniques	<table> <tr> <td>Teneur en solides :</td><td>Faible</td></tr> <tr> <td>COV :</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Accentuation du bois :</td><td>Faible - neutre</td></tr> <tr> <td>Couleurs :</td><td>Naturel</td></tr> <tr> <td>Durcisseur :</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Applications :</td><td>1 x avec env. 20-30 g/m² (1 litre env. 35-50 m² par application)</td></tr> <tr> <td>Mode d'application :</td><td>pulvérisateur, balai à franges, balai plat, chiffon en coton ou tampon blanc</td></tr> <tr> <td>Nettoyage des outils :</td><td>Rincer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Éliminer les résidus de nettoyage de manière appropriée.</td></tr> <tr> <td>Durée de conservation :</td><td>Au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Récipients entamés : Refermer immédiatement et utiliser rapidement.</td></tr> <tr> <td>Élimination :</td><td>Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément aux réglementations régionales.</td></tr> <tr> <td>Déclaration :</td><td>Huiles végétales modifiées, huile de lin, huile de bois, huile de ricin, siccatif sans plomb ni cobalt, anti-peau sans oxime.</td></tr> <tr> <td>Sécurité :</td><td>Aucun étiquetage requis, produit non dangereux. P102 Conserver hors de portée des enfants. Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche de données de sécurité sur www.oli-lacke.de.</td></tr> </table>	Teneur en solides :	Faible	COV :	-	Accentuation du bois :	Faible - neutre	Couleurs :	Naturel	Durcisseur :	-	Applications :	1 x avec env. 20-30 g/m ² (1 litre env. 35-50 m ² par application)	Mode d'application :	pulvérisateur, balai à franges, balai plat, chiffon en coton ou tampon blanc	Nettoyage des outils :	Rincer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Éliminer les résidus de nettoyage de manière appropriée.	Durée de conservation :	Au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Récipients entamés : Refermer immédiatement et utiliser rapidement.	Élimination :	Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément aux réglementations régionales.	Déclaration :	Huiles végétales modifiées, huile de lin, huile de bois, huile de ricin, siccatif sans plomb ni cobalt, anti-peau sans oxime.	Sécurité :	Aucun étiquetage requis, produit non dangereux. P102 Conserver hors de portée des enfants. Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche de données de sécurité sur www.oli-lacke.de .
Teneur en solides :	Faible																								
COV :	-																								
Accentuation du bois :	Faible - neutre																								
Couleurs :	Naturel																								
Durcisseur :	-																								
Applications :	1 x avec env. 20-30 g/m ² (1 litre env. 35-50 m ² par application)																								
Mode d'application :	pulvérisateur, balai à franges, balai plat, chiffon en coton ou tampon blanc																								
Nettoyage des outils :	Rincer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Éliminer les résidus de nettoyage de manière appropriée.																								
Durée de conservation :	Au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Récipients entamés : Refermer immédiatement et utiliser rapidement.																								
Élimination :	Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément aux réglementations régionales.																								
Déclaration :	Huiles végétales modifiées, huile de lin, huile de bois, huile de ricin, siccatif sans plomb ni cobalt, anti-peau sans oxime.																								
Sécurité :	Aucun étiquetage requis, produit non dangereux. P102 Conserver hors de portée des enfants. Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche de données de sécurité sur www.oli-lacke.de .																								

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient écrites ou verbales, ne constituent que des conseils sans engagement. Elles sont basées sur notre expérience et l'état actuel des connaissances pratiques. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier par lui-même, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Toutes les éditions précédentes perdent ainsi leur validité. Version : 18/11/24_GS_UPD 11092025_sst
