

**SCAN QR CODE**

per schede tecniche, informazioni sulla sicurezza – disponibile in più lingue



SCHEMA TECNICA

OLI-NATURA Refresher

OLIO IDRATANTE PER SUPERFICI IN LEGNO OLIATE. CURA PARQUET, SCALE E MOBILI ASPETTO NEUTRO, SENZA COV, ECOLOGICO E INODORE

Olio idratante privo di COV per la prima cura e il rinnovo di tutte le superfici in legno trattate con olio ossidativo in ambienti interni, in particolare per superfici chiare, bianche o trattate con OLI-NATURA Scandic-Oil con effetto legno grezzo. L'olio neutro non altera il colore del legno, ha un odore delicato e può essere applicato facilmente e senza lasciare striature con un panno, un tampone, un panno piatto o uno spruzzatore.

Colore	Articolo	Confezione / VE	Gamma
Neutro (senza pigmenti)	A04429_KF	1 x 5 L	96
Neutro (senza pigmenti)	A04429_KF_V2	2 x 5 L	48
Neutro (senza pigmenti)	A04429_EL	1 x 1 L	288
Neutro (senza pigmenti)	A04429_EL_V4	4 x 1 L	72
Neutro (senza pigmenti)	A04429_EK	1 x 250 ml	
Neutro (senza pigmenti)	A04429_EK_V24	24 x 250 ml	

** Confezioni grandi e container disponibili su richiesta.*

Campo di applicazione	▪ Legno per interni ▪ Privato e commerciale ▪ Parquet in legno massello e assi ▪ Mobili e scale
Caratteristiche	▪ Cura e rigenera, ridona protezione alle superfici preolate ▪ Non altera l'aspetto delle superfici preolate ▪ Odore gradevole, privo di COV, nessun rischio di autocombustione ▪ Facile da applicare con un panno di cotone, un mocio o uno spruzzatore ▪ Elevata resa: 1 litro è sufficiente per circa 40 m² per mano ▪ Giscodex Ö10+, privo di solventi, salubre per l'ambiente, adatto per giocattoli per bambini (DIN EN 71-3)
Conforme/testato secondo	▪ Giscodex Ö10+ ▪ Prodotto da costruzione testato DIBT ▪ Dichiarato baubook ▪ DIN 71-3 (sicurezza dei giocattoli per bambini) ▪ DIN 53160 (resistente alla saliva e al sudore) ▪ Senza cobalto e ossimi, SENZA formaldeide, ▪ aromatici, biocidi, privo di formaldeide, aromatici, biocidi, cobalto e ossimi
Indicazioni	▪ Temperatura del materiale, dell'oggetto e dell'ambiente da +15 a +30 °C.

	▪ Agitare bene il contenitore prima dell'uso, poiché a causa delle materie prime potrebbe verificarsi una separazione dei componenti. ▪ Rimuovere il materiale in eccesso dalla superficie, evitando la formazione di pozzanghere. ▪ Eseguire una prova preliminare su legni esotici ricchi di sostanze. ▪ Essiccazione ossidativa: durante e dopo la lavorazione, tenere le finestre aperte e garantire la circolazione dell'aria. ▪ Nessun pericolo di autocombustione!																								
Preparazione	Prima di ogni intervento di manutenzione, si consiglia di pulire a secco e con un panno umido utilizzando il sapone per legno OLI-NATURA. Lasciare asciugare completamente la superficie.																								
Lavorazione	Rinfresco di grandi superfici: ▪ applicare Refresher con parsimonia e in modo uniforme con uno spruzzatore (a pressione), quindi distribuire con una scopa o un panno piatto. ▪ Utilizzare Refresher puro e non diluito. ▪ Lavorare per sezioni e con passate leggermente sovrapposte. ▪ Lasciare asciugare Refresher. Rinfresco di piccole superfici: ▪ Imbevire un tampone bianco o un panno assorbente/di cotone con Refresher e massaggiare delicatamente sul legno. ▪ Utilizzare Refresher puro e non diluito. ▪ Rimuovere l'olio in eccesso con un panno assorbente o un panno di cotone. ▪ Lasciare semplicemente asciugare Refresher. Consumo: 1 mano, a seconda della capacità di assorbimento del legno circa 20-30 g/m² (circa 35-50 m²/l). Le quantità da applicare variano e dipendono fortemente dal grado di "esaurimento" della superficie. Essiccazione: a seconda dell'umidità dell'aria/temperatura, la superficie è calpestabile dopo 2 ore e resistente dopo l'essiccazione durante la notte. Non pulire con panni umidi nei primi giorni. Nei primi 5-7 giorni, durante i quali l'olio continua a indurirsi, non pulire con panni umidi né effettuare trattamenti di manutenzione.																								
Dati tecnici	<table> <tr> <td>Contenuto solido:</td><td>Bassa</td></tr> <tr> <td>VOC:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Accento sul legno:</td><td>Basso - neutro</td></tr> <tr> <td>Colori:</td><td>Naturale</td></tr> <tr> <td>Indurente:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Applicazioni:</td><td>1 x con circa 20-30 g/m² (1 litro circa 35-50 m² per applicazione)</td></tr> <tr> <td>Modalità di applicazione:</td><td>Spruzzatore, spazzola, spugna piatta, panno di cotone o tampone bianco</td></tr> <tr> <td>Pulizia degli attrezzi:</td><td>Sciacquare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Smaltire correttamente i residui di pulizia.</td></tr> <tr> <td>Durata di conservazione:</td><td>Almeno 24 mesi nella confezione originale chiusa. Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo. Confezioni aperte: Chiudere immediatamente e consumare rapidamente.</td></tr> <tr> <td>Smaltimento:</td><td>I contenitori vuoti e i residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le normative regionali.</td></tr> <tr> <td>Dichiarazione:</td><td>oli vegetali modificati, olio di lino, olio di legno, olio di ricino, essiccante privo di piombo e cobalto, agente anti-pelle privo di ossima.</td></tr> <tr> <td>Sicurezza:</td><td>Non è richiesta alcuna etichettatura, non è una merce pericolosa. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. Ulteriori avvertenze di sicurezza sono riportate nella scheda di sicurezza all'indirizzo www.oli-lacke.de.</td></tr> </table>	Contenuto solido:	Bassa	VOC:	-	Accento sul legno:	Basso - neutro	Colori:	Naturale	Indurente:	-	Applicazioni:	1 x con circa 20-30 g/m ² (1 litro circa 35-50 m ² per applicazione)	Modalità di applicazione:	Spruzzatore, spazzola, spugna piatta, panno di cotone o tampone bianco	Pulizia degli attrezzi:	Sciacquare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Smaltire correttamente i residui di pulizia.	Durata di conservazione:	Almeno 24 mesi nella confezione originale chiusa. Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo. Confezioni aperte: Chiudere immediatamente e consumare rapidamente.	Smaltimento:	I contenitori vuoti e i residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le normative regionali.	Dichiarazione:	oli vegetali modificati, olio di lino, olio di legno, olio di ricino, essiccante privo di piombo e cobalto, agente anti-pelle privo di ossima.	Sicurezza:	Non è richiesta alcuna etichettatura, non è una merce pericolosa. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. Ulteriori avvertenze di sicurezza sono riportate nella scheda di sicurezza all'indirizzo www.oli-lacke.de .
Contenuto solido:	Bassa																								
VOC:	-																								
Accento sul legno:	Basso - neutro																								
Colori:	Naturale																								
Indurente:	-																								
Applicazioni:	1 x con circa 20-30 g/m ² (1 litro circa 35-50 m ² per applicazione)																								
Modalità di applicazione:	Spruzzatore, spazzola, spugna piatta, panno di cotone o tampone bianco																								
Pulizia degli attrezzi:	Sciacquare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Smaltire correttamente i residui di pulizia.																								
Durata di conservazione:	Almeno 24 mesi nella confezione originale chiusa. Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo. Confezioni aperte: Chiudere immediatamente e consumare rapidamente.																								
Smaltimento:	I contenitori vuoti e i residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le normative regionali.																								
Dichiarazione:	oli vegetali modificati, olio di lino, olio di legno, olio di ricino, essiccante privo di piombo e cobalto, agente anti-pelle privo di ossima.																								
Sicurezza:	Non è richiesta alcuna etichettatura, non è una merce pericolosa. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. Ulteriori avvertenze di sicurezza sono riportate nella scheda di sicurezza all'indirizzo www.oli-lacke.de .																								

Le nostre raccomandazioni tecniche di applicazione, sia scritte che verbali, hanno solo valore consultivo e non vincolante. Si basano sulla nostra esperienza e sulle attuali conoscenze pratiche. Esse non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di verificare sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti all'uso previsto. Con la presente tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Stato: 18.11.24_GS_UPD 11092025_sst
