

**SCAN QR-CODE**

voor datasheets, veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere talen



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI-NATURA Refresher

HYDRO-ONDERHOUDSOLIE VOOR GEOLIEDE HOUTEN OPPERVLAGKEN. ONDERHOUDT PARKET – TRAPPEN – MEUBELS NEUTRAAL UITERLIJK, VOC-VRIJ, MILIEUVRIENDELIJK & GEURARM

VOC-vrije hydro-onderhoudsolie voor het eerste onderhoud en het opfrissen van alle oxidatief geolieerde houten oppervlakken binnenshuis – vooral voor lichte, witte of met OLI-NATURA Scandic-Oil behandelde oppervlakken met een ruwe houteffect. De neutrale olie verandert de kleur van het hout niet, is geurarm en kan eenvoudig en streeploos worden aangebracht met een doek, pad, flat-mob of spuitbus.

Kleur	Artikel	Verpakking / VE	Palet
Neutraal (zonder pigment)	A04429_KF	1 x 5 l	96
Neutraal (zonder pigment)	A04429_KF_V2	2 x 5 l	48
Neutraal (zonder pigment)	A04429_EL	1 x 1 l	288
Neutraal (zonder pigment)	A04429_EL_V4	4 x 1 l	72
Neutraal (zonder pigment)	A04429_EK	1 x 250 ml	
Neutraal (zonder pigment)	A04429_EK_V24	24 x 250 ml	

** Grote verpakkingen en containers op aanvraag verkrijgbaar.*

Toepassingsgebied	▪ Hout binnen ▪ Privé & commercieel ▪ Massief houten parket & vloerdelen ▪ Meubels & trappen
Eigenschappen	▪ Verzorgt en regenereert, geeft voorgeoliede oppervlakken opnieuw bescherming ▪ Verandert het uiterlijk van voorgeoliede oppervlakken niet ▪ Aangename geur, VOC-vrij, geen risico op zelfontbranding ▪ Eenvoudig aan te brengen met een katoenen doek, dweil of spuitbus ▪ Hoog rendement: 1 liter is voldoende voor ca. 40 m² per laag ▪ Giscode Ö10+, oplosmiddelvrij, gezond voor wonen, geschikt voor kinderspeelgoed (DIN EN 71-3)
Voldoet aan/getest volgens	▪ Giscode Ö10+ ▪ DIBT-getest bouwproduct ▪ baubook-gedeclareerd ▪ DIN 71-3 (veiligheid van kinderspeelgoed) ▪ DIN 53160 (speeksel- en zweetbestendig) ▪ Kobaltvrij & oximvrij, VRIJ van formaldehyde, ▪ aromaten, biociden, vrij van formaldehyde, aromaten, biociden, kobalt en oximes
Opmerkingen	▪ Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +30 °C.

	▪ Schud de verpakking goed voor gebruik, omdat er door de grondstoffen scheiding kan optreden. ▪ Verwijder overtollig materiaal van het oppervlak, voorkom plasvorming. ▪ Voer een voorafgaande test uit op exotisch hout met veel inhoudsstoffen. ▪ Oxidatieve droging: Zorg tijdens en na de verwerking voor open ramen en luchtcirculatie. ▪ Geen gevaar voor zelfontbranding!																								
Voorbereiding	Voor elke onderhoudsbeurt wordt aanbevolen om het oppervlak eerst droog en vervolgens vochtig te reinigen met OLI-NATURA houtzeep. Laat het oppervlak volledig drogen.																								
Verwerking	Opfrissen van grote oppervlakken: ▪ Breng Refresher spaarzaam en gelijkmatig dun aan met een sproeier (druksproeier) en verdeel het vervolgens met een dweil of een platte mob. ▪ Gebruik Refresher puur en onverdund. ▪ Werk in secties en in licht overlappende banen. ▪ Laat Refresher gewoon drogen. Opfrissen van kleine oppervlakken: ▪ Doordrenk een witte pad of olieabsorberende doek/katoenen doek met Refresher en wrijf het lichtjes in het hout. ▪ Gebruik Refresher puur en onverdund. ▪ Verwijder overtollige olie met een olieabsorberende doek of katoenen doek. ▪ Laat Refresher gewoon drogen. Verbruik: 1 laag, afhankelijk van de absorptie van het hout ca. 20-30 g/m² (ca. 35-50 m²/l). De hoeveelheden variëren en zijn sterk afhankelijk van hoe 'uitgeput' het oppervlak was. Droging: Afhankelijk van de luchtvochtigheid/temperatuur is het oppervlak na 2 uur beloopbaar en na een nacht drogen belastbaar. De eerste dagen niet vochtig afnemen. Gedurende de eerste 5-7 dagen, waarin de olie nog uithardt, niet vochtig reinigen of onderhouden.																								
Technische gegevens	<table> <tr> <td>Vast deel:</td><td>Laag</td></tr> <tr> <td>VOC:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Houtaccent:</td><td>Laag - neutraal</td></tr> <tr> <td>Kleuren:</td><td>Natuurlijk</td></tr> <tr> <td>Verharder:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Aanbrengen:</td><td>1 x met ca. 20-30 g/m² (1 liter ca. 35-50 m² per laag)</td></tr> <tr> <td>Aanbrengwijze:</td><td>Spuitbus, veegbeugel, platte mob, katoenen doek of witte pad</td></tr> <tr> <td>Reiniging van gereedschap:</td><td>Spoel gereedschap direct na gebruik af met water. Voer reinigingsresten op de juiste wijze af.</td></tr> <tr> <td>Houdbaarheid:</td><td>Minimaal 24 maanden in de originele, gesloten verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Geopende verpakkingen: Onmiddellijk afsluiten en zo snel mogelijk gebruiken.</td></tr> <tr> <td>Afvalverwerking:</td><td>Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.</td></tr> <tr> <td>Declaratie:</td><td>Gemodificeerde plantaardige oliën, lijnolie, houtolie, ricinusolie, lood- en kobaltvrije droogmiddel, oximvrije anti-huidmiddel.</td></tr> <tr> <td>Veiligheid:</td><td>Geen etikettering vereist, geen gevaarlijke stof. P102 Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer veiligheidsinformatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de.</td></tr> </table>	Vast deel:	Laag	VOC:	-	Houtaccent:	Laag - neutraal	Kleuren:	Natuurlijk	Verharder:	-	Aanbrengen:	1 x met ca. 20-30 g/m ² (1 liter ca. 35-50 m ² per laag)	Aanbrengwijze:	Spuitbus, veegbeugel, platte mob, katoenen doek of witte pad	Reiniging van gereedschap:	Spoel gereedschap direct na gebruik af met water. Voer reinigingsresten op de juiste wijze af.	Houdbaarheid:	Minimaal 24 maanden in de originele, gesloten verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Geopende verpakkingen: Onmiddellijk afsluiten en zo snel mogelijk gebruiken.	Afvalverwerking:	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.	Declaratie:	Gemodificeerde plantaardige oliën, lijnolie, houtolie, ricinusolie, lood- en kobaltvrije droogmiddel, oximvrije anti-huidmiddel.	Veiligheid:	Geen etikettering vereist, geen gevaarlijke stof. P102 Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer veiligheidsinformatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de .
Vast deel:	Laag																								
VOC:	-																								
Houtaccent:	Laag - neutraal																								
Kleuren:	Natuurlijk																								
Verharder:	-																								
Aanbrengen:	1 x met ca. 20-30 g/m ² (1 liter ca. 35-50 m ² per laag)																								
Aanbrengwijze:	Spuitbus, veegbeugel, platte mob, katoenen doek of witte pad																								
Reiniging van gereedschap:	Spoel gereedschap direct na gebruik af met water. Voer reinigingsresten op de juiste wijze af.																								
Houdbaarheid:	Minimaal 24 maanden in de originele, gesloten verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Geopende verpakkingen: Onmiddellijk afsluiten en zo snel mogelijk gebruiken.																								
Afvalverwerking:	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.																								
Declaratie:	Gemodificeerde plantaardige oliën, lijnolie, houtolie, ricinusolie, lood- en kobaltvrije droogmiddel, oximvrije anti-huidmiddel.																								
Veiligheid:	Geen etikettering vereist, geen gevaarlijke stof. P102 Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer veiligheidsinformatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de .																								

Onze mondelinge en schriftelijke aanbevelingen voor de toepassing zijn slechts vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de verantwoordelijkheid om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: 18.11.24_GS_UPD 11092025_sst
