



SKANUJ KOD QR
dla arkuszy danych, informacji
dotyczących bezpieczeństwa –
dostępne w wielu językach



KARTA TECHNICZNA

OLI-NATURA Refresher

**OLEJ DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI DREWNIANYCH. PIELĘGNACJA PARKIETU – SCHODÓW – MEBLI NEUTRALNY
WYGLĄD, BEZ LECZ, PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA I O ŁAGODNYM ZAPACHU**

Olej pielęgnacyjny hydro bez LZO do pierwszej pielęgnacji i odświeżania wszystkich powierzchni drewnianych olejowanych utleniająco we wnętrzach – szczególnie do jasnych, białych lub pokrytych olejem OLI-NATURA Scandic-Oil o efekcie surowego drewna. Olej o neutralnym wyglądzie nie zmienia koloru drewna, ma łagodny zapach i można go łatwo nakładać bez smug za pomocą szmatki, podkładki, płaskiego mopa lub rozpylacza.

Odcień	Artykuł	Opakowanie / jednostka	Paleta
Neutralny (bez pigmentu)	A04429_KF	1 x 5 l	96
Neutralny (bez pigmentu)	A04429_KF_V2	2 x 5 l	48
Neutralny (bez pigmentu)	A04429_EL	1 x 1 l	288
Neutralny (bez pigmentu)	A04429_EL_V4	4 x 1 l	72
Neutralny (bez pigmentu)	A04429_EK	1 x 250 ml	
Neutralny (bez pigmentu)	A04429_EK_V24	24 x 250 ml	

** Duże opakowania i kontenery dostępne na zamówienie.*

Zakres zastosowania	▪ Drewno wewnątrz ▪ Prywatne i komercyjne ▪ Parkiet z litego drewna i deski ▪ Meble i schody
Właściwości	▪ Pielęgnuje i regeneruje, przywraca ochronę wstępnie olejowanym powierzchniom ▪ Nie zmienia wyglądu wstępnie olejowanych powierzchni ▪ Przyjemny zapach, nie zawiera lotnych związków organicznych, nie ma ryzyka samozapłonu ▪ Łatwy w aplikacji za pomocą bawełnianej szmatki, mopa lub rozpylacza ▪ Wysoka wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie około 40 m² ▪ Giscode Ö10+, bez rozpuszczalników, zdrowy dla mieszkania, odpowiedni do zabawek dla dzieci (DIN EN 71-3)
Spełnia/sprawdzone zgodnie z	▪ Giscode Ö10+ ▪ Produkt budowlany sprawdzony przez DIBT ▪ deklaracja baubook ▪ DIN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci) ▪ DIN 53160 (odporność na ślinę i pot) ▪ Bez kobaltu i oksymów, BEZ formaldehydu, ▪ aromatów, biocydów, wolny od formaldehydu, aromatów, biocydów, kobaltu i oksymów
Wskazówki	▪ Temperatura materiału, przedmiotu i otoczenia od +15 do +30 °C.

	▪ Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnikiem, ponieważ ze względu na surowce może dojść do rozdzielenia składników. ▪ Nadmiar materiału należy usunąć z powierzchni, unikając tworzenia się kałuż. ▪ Na egzotycznych gatunkach drewna bogatych w składniki przeprowadzić wstępną próbę. ▪ Suszenie utleniające: Podczas i po obróbce zapewnić otwarte okna i cyrkulację powietrza. ▪ Nie ma ryzyka samozapłonu!																								
Przygotowanie	Przed każdą konserwacją zaleca się wcześniejsze czyszczenie na sucho i na mokro za pomocą mydła do drewna OLI-NATURA. Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.																								
Aplikacja	Odświeżanie dużych powierzchni: ▪ Refresher należy nakładać oszczędnie za pomocą rozpylacza (rozpylacza ciśnieniowego) równomierną cienką warstwą, a następnie rozprowadzić za pomocą mopa lub płaskiej mopy. ▪ Refresher należy stosować w postaci czystej, bez rozcieńczania. ▪ Pracować sekcjami, nakładając preparat w lekko nakładających się pasach. ▪ Pozostawić Refresher do wyschnięcia. Odświeżanie małych powierzchni: ▪ Nasączyć białą gąbkę lub ściereczkę do zbierania oleju/bawełnianą ściereczkę preparatem Refresher i delikatnie wmasować w drewno. ▪ Użyć Refresher w postaci czystej i nierozcieńczonej. ▪ Nadmiar oleju należy usunąć za pomocą ściereczki do oleju lub bawełnianej ściereczki. ▪ Pozostawić odświeżacz do wyschnięcia. Zużycie: 1 warstwa, w zależności od chłonności drewna ok. 20-30 g/m² (ok. 35-50 m²/l). Ilość nakładanego produktu jest różna i zależy w dużej mierze od stopnia „wyczerpania” powierzchni. Suszenie: W zależności od wilgotności powietrza/temperatury powierzchnia jest dostępna po 2 godzinach, a po wyschnięciu przez noc można ją obciążać. W pierwszych dniach nie należy jej wycierać na mokro. W ciągu pierwszych 5-7 dni, kiedy olej jeszcze twardnieje, nie należy jej czyścić na mokro ani konserwować.																								
Dane techniczne	<table> <tr> <td>Zawartość substancji stałych:</td><td>Niska</td></tr> <tr> <td>VOC:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Podkreślenie drewna:</td><td>Niski - neutralny</td></tr> <tr> <td>Kolory:</td><td>Naturalne</td></tr> <tr> <td>Utwardzacz:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Warstwy:</td><td>1 x ok. 20-30 g/m² (1 litr ok. 35-50 m² na jedno nakładanie)</td></tr> <tr> <td>Sposób nakładania:</td><td>Rozpylacz, wałek malarski, płaski wałek, bawełniana szmatka lub biały pad</td></tr> <tr> <td>Czyszczenie narzędzi:</td><td>Narzędzia robocze należy wypłukać wodą bezpośrednio po użyciu. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować w odpowiedni sposób.</td></tr> <tr> <td>Okres przechowywania:</td><td>W oryginalnym opakowaniu co najmniej 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwarte opakowania: Natychmiast zamknąć i szybko zużyć.</td></tr> <tr> <td>Utylizacja:</td><td>Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami.</td></tr> <tr> <td>Deklaracja:</td><td>Modyfikowane oleje roślinne, olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, susz bez zawartości ołowiu i kobaltu, środek zapobiegający tworzeniu się osadu bez zawartości oksymu.</td></tr> <tr> <td>Bezpieczeństwo:</td><td>Nie wymaga oznakowania, nie jest materiałem niebezpiecznym. P102 Nie dopuścić do kontaktu z dziećmi. Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki pod adresem www.oli-lacke.de.</td></tr> </table>	Zawartość substancji stałych:	Niska	VOC:	-	Podkreślenie drewna:	Niski - neutralny	Kolory:	Naturalne	Utwardzacz:	-	Warstwy:	1 x ok. 20-30 g/m ² (1 litr ok. 35-50 m ² na jedno nakładanie)	Sposób nakładania:	Rozpylacz, wałek malarski, płaski wałek, bawełniana szmatka lub biały pad	Czyszczenie narzędzi:	Narzędzia robocze należy wypłukać wodą bezpośrednio po użyciu. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować w odpowiedni sposób.	Okres przechowywania:	W oryginalnym opakowaniu co najmniej 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwarte opakowania: Natychmiast zamknąć i szybko zużyć.	Utylizacja:	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami.	Deklaracja:	Modyfikowane oleje roślinne, olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, susz bez zawartości ołowiu i kobaltu, środek zapobiegający tworzeniu się osadu bez zawartości oksymu.	Bezpieczeństwo:	Nie wymaga oznakowania, nie jest materiałem niebezpiecznym. P102 Nie dopuścić do kontaktu z dziećmi. Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki pod adresem www.oli-lacke.de .
Zawartość substancji stałych:	Niska																								
VOC:	-																								
Podkreślenie drewna:	Niski - neutralny																								
Kolory:	Naturalne																								
Utwardzacz:	-																								
Warstwy:	1 x ok. 20-30 g/m ² (1 litr ok. 35-50 m ² na jedno nakładanie)																								
Sposób nakładania:	Rozpylacz, wałek malarski, płaski wałek, bawełniana szmatka lub biały pad																								
Czyszczenie narzędzi:	Narzędzia robocze należy wypłukać wodą bezpośrednio po użyciu. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować w odpowiedni sposób.																								
Okres przechowywania:	W oryginalnym opakowaniu co najmniej 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwarte opakowania: Natychmiast zamknąć i szybko zużyć.																								
Utylizacja:	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami.																								
Deklaracja:	Modyfikowane oleje roślinne, olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, susz bez zawartości ołowiu i kobaltu, środek zapobiegający tworzeniu się osadu bez zawartości oksymu.																								
Bezpieczeństwo:	Nie wymaga oznakowania, nie jest materiałem niebezpiecznym. P102 Nie dopuścić do kontaktu z dziećmi. Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki pod adresem www.oli-lacke.de .																								

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, mają charakter wyłącznie doradczy i niewiążący. Opierają się one na naszym doświadczeniu i aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia naszych produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonego zastosowania na własną odpowiedzialność. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na dzień: 18.11.24_GS_UPD 11092025_sst
