



SKANNAR QR-KOD
för datablad, säkerhetsinformation –
tillgängligt på flera språk



TEKNISKT DATABLAD

OLI-NATURA Refresher

HYDRO-SKÖTSELOLJA FÖR OLJADE TRÄYTAYER. SKÖTER PARKETT – TRAPPOR – MÖBLER NEUTRALT UTSEENDE, VOC-FRI, MILJÖVÄNLIG & LUKTFRI

VOC-fri hydro-skötselolja för första skötsel och uppfrysning av alla oxidativt oljade träytor inomhus – särskilt för ljusa, vita eller med OLI-NATURA Scandic-Oil behandlade ytor med råträeffekt. Den neutrala oljan förändrar inte träets färg, är luktfri och kan enkelt appliceras utan ränder med en trasa, pad, flatmopp eller spruta.

Färgton	Artikel	Förpackning / VE	Palett
Neutral (utan pigment)	A04429_KF	1 x 5 L	96
Neutral (utan pigment)	A04429_KF_V2	2 x 5 L	48
Neutral (utan pigment)	A04429_EL	1 x 1 L	288
Neutral (utan pigment)	A04429_EL_V4	4 x 1 L	72
Neutral (utan pigment)	A04429_EK	1 x 250 ml	
Neutral (utan pigment)	A04429_EK_V24	24 x 250 ml	

* Stora förpackningar och containrar finns tillgängliga på begäran.

Användningsområde	▪ Trä inomhus ▪ Privat & kommersiellt ▪ Massivparkett och golvbrädor ▪ Möbler och trappor
Egenskaper	▪ Vårdar och regenererar, ger föroljade ytor åter skydd ▪ Förändrar inte utseendet på föroljade ytor ▪ Behaglig doft, VOC-fri, ingen självantändningsrisk ▪ Enkel att applicera med bomullstrasa, mopp eller spruta ▪ Hög täckförmåga: 1 liter räcker till ca 40 m² per strykning ▪ Giscodex Ö10+, lösningsmedelsfri, hälsosam för boendemiljön, lämplig för leksaker (DIN EN 71-3)
Uppfyller/testad enligt	▪ Giscodex Ö10+ ▪ DIBT-testat byggprodukt ▪ baubook-deklarerad ▪ DIN 71-3 (säkerhet för leksaker) ▪ DIN 53160 (saliv- och svettbeständig) ▪ Koboltfri & oximfri, FRI från formaldehyd, ▪ aromatiska ämnen, biocider, fri från formaldehyd, aromatiska ämnen, biocider, kobolt och oximer
Anvisningar	▪ Material-, objekt- och omgivningstemperatur +15 till +30 °C.

	▪ Skaka behållaren väl före användning, eftersom separering kan uppstå på grund av råvarorna. ▪ Ta bort överflödigt material från ytan, undvik att det bildas pölar. ▪ Gör ett förprov på exotiska träslag med hög halt av innehållsämnena. ▪ Oxidativ torkning: Se till att fönstren är öppna och att luften cirkulerar under och efter bearbetningen. ▪ Ingen risk för självantändning!																								
Förberedelse	Innan varje underhållsbehandling rekommenderas en torr- och fuktrenskning med OLI-NATURA trätvål. Låt ytan torka helt.																								
Bearbetning	Uppfräschning av stora ytor: ▪ Applicera Refresher sparsamt med en spruta (tryckspruta) i ett jämnt tunt lager och sprid sedan ut med en mopp eller en flat mob. ▪ Använd Refresher utspädd. ▪ Arbeta sektion för sektion och i lätt överlappande banor. ▪ Låt Refresher torka. Uppfräschning av små ytor: ▪ Blötlägg en vit pad eller en oljesugande trasa/bomullstrasa med Refresher och massera in den lätt i träet. ▪ Använd Refresher utspädd och oförtunnad. ▪ Ta bort överflödig olja med en oljeabsorberande duk eller bomullsduk. ▪ Låt Refresher torka. Förbrukning: 1 applicering, beroende på träets absorptionsförmåga ca 20-30 g/m² (ca 35-50 m²/l). Appliceringsmängden varierar och beror i hög grad på hur "utarmad" ytan var. Torkning: Beroende på luftfuktighet/temperatur kan ytan beträddas efter 2 timmar och belastas efter torkning över natten. Torka inte med fuktig trasa under de första dagarna. Under de första 5–7 dagarna, då oljan fortfarande härdar, får den inte rengöras med fuktig trasa eller efterbehandlas.																								
Tekniska data	<table> <tr> <td>Fast innehåll:</td><td>Låg</td></tr> <tr> <td>VOC:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Träbetoning:</td><td>Låg - neutral</td></tr> <tr> <td>Färger:</td><td>Natur</td></tr> <tr> <td>Härdare:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Appliceringar:</td><td>1 x med ca 20-30 g/m² (1 liter ca 35-50 m² per applicering)</td></tr> <tr> <td>Appliceringsmetod:</td><td>Spruta, torkduk, flat mob, bomullstrasa eller vit pad</td></tr> <tr> <td>Rengöring av verktyg:</td><td>Skölj arbetsredskapen med vatten direkt efter användning. Kassera rengöringsrester på korrekt sätt.</td></tr> <tr> <td>Hållbarhet:</td><td>Minst 24 månader i originalförpackningen. Förvaras svalt, torrt och frostfritt. Öppnade förpackningar: Förslut omedelbart och använd inom kort.</td></tr> <tr> <td>Avfallshantering:</td><td>Tomma förpackningar och produktrester ska kasseras enligt regionala bestämmelser.</td></tr> <tr> <td>Deklaration:</td><td>Modifierade vegetabiliska oljor, linolja, träolja, ricinolja, bly- och koboltfri torkmedel, oximfri anti-hudmedel.</td></tr> <tr> <td>Säkerhet:</td><td>Märkning krävs inte, inget farligt gods. P102 Får inte komma i händerna på barn. Ytterligare säkerhetsinformation finns i säkerhetsdatabladet på www.oli-lacke.de.</td></tr> </table>	Fast innehåll:	Låg	VOC:	-	Träbetoning:	Låg - neutral	Färger:	Natur	Härdare:	-	Appliceringar:	1 x med ca 20-30 g/m ² (1 liter ca 35-50 m ² per applicering)	Appliceringsmetod:	Spruta, torkduk, flat mob, bomullstrasa eller vit pad	Rengöring av verktyg:	Skölj arbetsredskapen med vatten direkt efter användning. Kassera rengöringsrester på korrekt sätt.	Hållbarhet:	Minst 24 månader i originalförpackningen. Förvaras svalt, torrt och frostfritt. Öppnade förpackningar: Förslut omedelbart och använd inom kort.	Avfallshantering:	Tomma förpackningar och produktrester ska kasseras enligt regionala bestämmelser.	Deklaration:	Modifierade vegetabiliska oljor, linolja, träolja, ricinolja, bly- och koboltfri torkmedel, oximfri anti-hudmedel.	Säkerhet:	Märkning krävs inte, inget farligt gods. P102 Får inte komma i händerna på barn. Ytterligare säkerhetsinformation finns i säkerhetsdatabladet på www.oli-lacke.de .
Fast innehåll:	Låg																								
VOC:	-																								
Träbetoning:	Låg - neutral																								
Färger:	Natur																								
Härdare:	-																								
Appliceringar:	1 x med ca 20-30 g/m ² (1 liter ca 35-50 m ² per applicering)																								
Appliceringsmetod:	Spruta, torkduk, flat mob, bomullstrasa eller vit pad																								
Rengöring av verktyg:	Skölj arbetsredskapen med vatten direkt efter användning. Kassera rengöringsrester på korrekt sätt.																								
Hållbarhet:	Minst 24 månader i originalförpackningen. Förvaras svalt, torrt och frostfritt. Öppnade förpackningar: Förslut omedelbart och använd inom kort.																								
Avfallshantering:	Tomma förpackningar och produktrester ska kasseras enligt regionala bestämmelser.																								
Deklaration:	Modifierade vegetabiliska oljor, linolja, träolja, ricinolja, bly- och koboltfri torkmedel, oximfri anti-hudmedel.																								
Säkerhet:	Märkning krävs inte, inget farligt gods. P102 Får inte komma i händerna på barn. Ytterligare säkerhetsinformation finns i säkerhetsdatabladet på www.oli-lacke.de .																								

Våra muntliga och skriftliga rekommendationer för användning är endast vägledande. De baseras på våra erfarenheter och den aktuella kunskapen från praktiken. De befriar inte användaren från ansvaret att själv kontrollera att våra produkter är lämpliga för det avsedda användningsområdet. Alla tidigare utgåvor förlorar härmed sin giltighet. Status: 18.11.24_GS_UPD 11092025_sst
