



扫描二维码

数据表、安全信息——提供多语言版本



技术说明书

OLI-NATURA 焕新剂

用于油涂木质表面的水基护理油。护理镶木地板、楼梯和家具外观中性、无 VOC、环保且气味淡

无 VOC 水性护理油，用于室内所有氧化油处理木质表面的初次护理和翻新——特别适用于浅色、白色或使用 OLI-NATURA Scandic-Oil 处理成原木效果的表面。这款中性油不会改变木材的颜色，气味淡雅，可使用抹布、垫子、平拖把或喷雾器轻松涂抹，不会留下条纹。

颜色	产品	包装/包装单位	色板
中性（无色素）	A04429_KF	1 x 5 L	96
中性（无色素）	A04429_KF_V2	2 x 5 L	48
中性（无色素）	A04429_EL	1 x 1 L	288
中性（无色素）	A04429_EL_V4	4 x 1 L	72
中性（无色素）	A04429_EK	1 x 250 毫升	
中性（无色素）	A04429_EK_V24	24 x 250 毫升	

* 大包装和集装箱可应要求提供。

应用范围	- 室内木材 - 私人和商业 - 实木镶板地板和地板 - 家具和楼梯
特性	- 养护和修复，为预涂油表面提供保护 - 不会改变预涂油表面的外观 - 气味宜人，不含挥发性有机化合物，无自燃危险 - 用棉布、抹布或喷雾器即可轻松涂抹 - 高效率：每涂一层 1 升可覆盖约 40 平方米 - Giscode Ö10+，无溶剂，健康环保，适合儿童玩具（DIN EN 71-3）
符合/经测试符合	- Giscode Ö10+ - DIBT 认证建筑产品 - baubook 声明 - DIN 71-3（儿童玩具的安全性） - DIN 53160（耐唾液和耐汗性） - 不含钴和酞，不含甲醛、 - 无芳烃、杀菌剂、无甲醛、芳烃、杀菌剂、钴和酞

- 材料、物体和环境温度为 +15 至 +30 °C。
-

	▪ 使用前请充分摇匀容器，因为原材料可能会发生分离。 ▪ 清除表面的多余材料，避免形成水渍。 ▪ 在成分丰富的珍稀木材上进行预先测试。 ▪ 氧化干燥：加工期间和加工后，请打开窗户保持空气流通。 ▪ 无自燃危险！																								
准备	在进行任何保养措施之前，建议先使用 OLI-NATURA 木质皂进行干洗和湿洗。让表面完全干燥。																								
处理	大面积翻新： ▪ 使用喷雾器（压力喷雾器）将焕新剂均匀地喷洒在表面，然后用抹布或平拖把涂抹均匀。 ▪ 使用未稀释的 Refresher。 ▪ 分段操作，并稍微重叠。 ▪ 让 Refresher 自然晾干。 小面积翻新： ▪ 将白色垫或吸油布/棉布浸入 Refresher 中，轻轻擦拭木材。 ▪ 使用未稀释的 Refresher。 ▪ 用吸油布或棉布擦去多余的油。 ▪ 让 Refresher 自然晾干。 用量：1次涂刷，根据木材的吸水性，约20-30克/平方米（约35-50平方米/升）。涂刷量因表面“耗尽”程度而异，差异较大。 干燥：根据空气湿度/温度的不同，表面在 2 小时后可通行，过夜干燥后可承受负荷。最初几天不要用湿布擦拭。在最初的 5-7 天内，油仍处于硬化状态，请勿进行湿式清洁或后续保养。																								
技术数据	<table> <tr> <td>固体含量：</td><td>低</td></tr> <tr> <td>VOC：</td><td>-</td></tr> <tr> <td>木材强调：</td><td>低 - 中性</td></tr> <tr> <td>颜色：</td><td>自然色</td></tr> <tr> <td>硬化剂：</td><td>-</td></tr> <tr> <td>涂层：</td><td>1 x 约 20-30 g/m²（1 升可涂刷约 35-50 m²）</td></tr> <tr> <td>涂刷方式：</td><td>喷雾器、抹布、平头抹布、棉布或白色垫子</td></tr> <tr> <td>工具清洁：</td><td>使用后立即用水冲洗工作工具。正确处理清洁残留物。</td></tr> <tr> <td>储存期限：</td><td>原包装密封保存至少 24 个月。存放在阴凉、干燥、无霜冻的地方。 开封后的容器： 立即密封，并尽快使用。</td></tr> <tr> <td>废弃处理：</td><td>空容器和产品残留物应按照当地规定进行处理。</td></tr> <tr> <td>成分说明：</td><td>改性植物油、亚麻油、木油、蓖麻油、无铅和无钴干燥剂、无胍类抗皮肤剂。</td></tr> <tr> <td>安全性：</td><td>无需标记，非危险品。P102 儿童请勿接触。更多安全说明，请参阅 www.oli-lacke.de 上的安全数据表。</td></tr> </table>	固体含量：	低	VOC：	-	木材强调：	低 - 中性	颜色：	自然色	硬化剂：	-	涂层：	1 x 约 20-30 g/m²（1 升可涂刷约 35-50 m²）	涂刷方式：	喷雾器、抹布、平头抹布、棉布或白色垫子	工具清洁：	使用后立即用水冲洗工作工具。正确处理清洁残留物。	储存期限：	原包装密封保存至少 24 个月。存放在阴凉、干燥、无霜冻的地方。 开封后的容器： 立即密封，并尽快使用。	废弃处理：	空容器和产品残留物应按照当地规定进行处理。	成分说明：	改性植物油、亚麻油、木油、蓖麻油、无铅和无钴干燥剂、无胍类抗皮肤剂。	安全性：	无需标记，非危险品。P102 儿童请勿接触。更多安全说明，请参阅 www.oli-lacke.de 上的安全数据表。
固体含量：	低																								
VOC：	-																								
木材强调：	低 - 中性																								
颜色：	自然色																								
硬化剂：	-																								
涂层：	1 x 约 20-30 g/m²（1 升可涂刷约 35-50 m²）																								
涂刷方式：	喷雾器、抹布、平头抹布、棉布或白色垫子																								
工具清洁：	使用后立即用水冲洗工作工具。正确处理清洁残留物。																								
储存期限：	原包装密封保存至少 24 个月。存放在阴凉、干燥、无霜冻的地方。 开封后的容器： 立即密封，并尽快使用。																								
废弃处理：	空容器和产品残留物应按照当地规定进行处理。																								
成分说明：	改性植物油、亚麻油、木油、蓖麻油、无铅和无钴干燥剂、无胍类抗皮肤剂。																								
安全性：	无需标记，非危险品。P102 儿童请勿接触。更多安全说明，请参阅 www.oli-lacke.de 上的安全数据表。																								

我们以书面和口头形式提供的应用技术建议仅作为参考。这些建议基于我们的经验和目前的实践知识。加工者仍有责任自行检查我们的产品是否适合其预期用途。此版本取代所有先前版本。版本：18.11.24_GS_UPD 11092025_sst
