



扫描二维码

以获取数据表、安全信息——

提供多种语言版本



技术说明书

OLI-NATURA 游艇和柚木油

无杀虫剂的室外用木油——保护露台、花园家具和游艇甲板

耐候性油，适用于硬木和珍稀木材，可用于露台、花园家具、泳池围栏和游艇甲板的初次处理和定期保养——

也适用于压力浸渍软木。木油渗透性强，干燥快，从内部保护木材，不会开裂或剥落。已经涂过油的表面可以随时通过简单地重新涂油来保养和翻新。浅色“柚木”款提供更强的紫外线防护，可普遍用于各种木材，也可作为 6 件套的 **OLI-NATURA 5 号保养套件** 购买。不含杀菌剂，因此也适用于室内木材。

颜色	产品	包装/单位	调色板
自然色（无色素）	A01397_RG	1 x 2.5 L	160
自然色（无色素）	A01397_RG_VE2	2 x 2.5 L	80
自然色（无色素）	A01397_RF	1 x 1 L	360
自然色（无色素）	A01397_RF_VE6	6 x 1 L	60
自然色（无色素）	A01397_RG	1 x 2.5 L	160
自然色（无色素）	A01397_TA	1 x 250 毫升	
自然色（无色素）	A03675_TA_VE24	24 x 250 毫升	
柚木	A01398_RG	1 x 2.5 L	160
TEAK	A01398_RG_VE2	2 x 2.5 L	80
TEAK	A01398_RF	1 x 1 L	360
TEAK	A01398_RF_VE6	6 x 1 L	60
TEAK	A01398_RG	1 x 2.5 L	160
TEAK	A01398_TA	1 x 250 毫升	
TEAK	A03678_TA_VE24	24 x 250 毫升	
护理套装 5号	A05339_SET	1 x 套装	

颜色	产品	包装/单位	调色板
保养套装 5	A05339_SET_VE4	4 x 1 套	内容：250 毫升柚木色柚木油、1 支刷子、 1 个垫、1 块吸油布、1 块打磨海绵、保养说明单

* 大包装和集装箱可应要求提供。

应用范围	▪ 室外和室内木材 ▪ 私人、商业和工业 ▪ 硬木、珍奇木材以及压力浸渍软木 ▪ 花园家具和游艇甲板 ▪ 露台和泳池围栏
特性	▪ 硬木油，易于在室外使用 ▪ 耐候且防水 ▪ 深入渗透到木材中，有效保护木材免受紫外线辐射、风化、脆化和灰化 ▪ 适用于未经处理、开放式油浸或新打磨的硬木、珍稀木材（包括班基莱木、柚木、桉木或红木）和压力浸渍软木
符合/经测试符合	▪ Giscode Ö 60+ ▪ 符合欧盟装饰涂料标准 ▪ DIN 71-3（儿童玩具安全） ▪ DIN 53160（耐唾液和汗液） ▪ 不含甲醛、芳烃、杀菌剂、防腐剂、钴和胍
注意事项	▪ 仅在干燥天气且温度在 +15 至 +25 °C 之间时进行处理。 ▪ 请勿在烈日、高温、高湿度或可能下雨的情况下在室外进行处理。 ▪ 在开始施工前，用纸板或薄膜覆盖相邻区域（如铺路石或石板），以防止油渍污染。 ▪ 清除表面的多余材料，避免形成水洼。 ▪ 特别是在翻新和未知基材上施工时，建议在不起眼的地方进行测试。 ▪ 存在自燃危险！油浸抹布应始终存放在水中，或放在室外晾干。
木材准备	▪ 表面必须干净、干燥且无油脂。如果表面非常脏，我们建议使用 OLI-NATURA 室外清洁剂 进行清洁。 ▪ 完全干燥后，如有必要，可用细砂纸（220 粒度）将粗糙处或凸起的纤维打磨平整。 ▪ 木材最大湿度：不得超过 17%。
加工	▪ 使用前将容器充分搅拌或摇匀 ▪ 用刷子、滚筒或棉球沿着木纹方向均匀涂抹薄薄的一层油，直到表面完全润湿。干燥处可再次涂油。

- **作用约 15**
分钟后，用棉布或吸油布擦去多余的油，然后抛光。或者，用手或偏心砂光机使用白色抛光垫进行抛光。抛光后，表面应手感干燥，无粘性。
- 对于吸水性强或干燥的木材，在过夜干燥后，可按照上述方法进行第二次涂刷。第二次涂刷时，应按照说明进行薄涂和快速涂刷。

提示：翻新涂刷（翻新）：通常只需涂刷一次油即可。

用量：1-2 层 | 根据底材的吸水性，每涂一层需用 40-80 克/平方米（12-25 平方米/升）。涂刷量因打磨和木材种类而异。

干燥：根据空气湿度和温度，表面：1-2 小时后可触摸，12 小时后可轻度承重，5-8 天后完全硬化。在此期间，请避免接触水，不要用湿布清洁，并轻柔处理。在的低温和高湿度条件下，干燥时间会相应延长。

保养与清洁

- **维护间隔：**根据使用情况、位置和天气情况，每年 1-2 次。
- **清洁：**在重新涂油之前进行彻底清洁——可选择使用 **OLI-NATURA 室外清洁剂**（纯净或用水稀释）。
- **初期保护：**在最初的 **5-8** 天内，当油还在硬化时，必须保护表面免受潮湿和雨淋的影响。在此期间，请勿使用湿布清洁。

技术数据

固体成分：	中等
VOC：	363 克/升——远低于欧盟限值（A/f 类）：700 克/升（2010 年）
增色：	高
颜色：	自然色（无颜料）突出了原始色调，柚木色略带颜料，增强了紫外线防护能力。
木材强调	强烈凸显木材的自然色泽和纹理。
用量：	涂刷 1-2 遍，每遍约 40-80 克/平方米（每遍 1 升可涂刷约 12-25 平方米）。 用量差异很大，主要取决于木材种类和木材的风化程度。
涂刷方式：	刷子、滚筒、面刷、抹布
干燥：	粉状干燥：约 1-2 小时；可重涂：过夜干燥后；完全硬化：5-8 天。
工具清洁：	使用后立即用环保的 OLI-NATURA 刷子清洁剂或传统的 OLI-NATURA 油稀释剂或测试汽油冲洗工具。 请正确处理清洁残留物
储存期限：	原始密封状态下至少 36 个月。 存放在阴凉、干燥、无霜冻的地方。 开封后的容器： 立即密封并尽快使用，因为接触空气会缩短保质期。

废弃处理：	空容器和产品残留物应按照当地法规进行处理。
声明：	改性植物油、亚麻油、木油、蓖麻油、药用级异构烷烃、无铅和无钴干燥剂、无肟类防皮肤剂、防光褪色的土质和矿物颜料
安全性：	无需标记，非危险品。 浸油的抹布、垫片或海绵可能会因热量积聚而自燃！因此，使用后应将其存放在水中或浸湿，并在室外摊开晾干后再进行废弃处理。 P102：请勿让儿童接触。 更多安全说明，请参阅安全数据表 www.oli-lacke.de。

我们以书面和口头形式提供的应用技术建议仅作为参考。这些建议基于我们的经验和当前实践中的知识。加工者仍有责任自行检查我们的产品是否适合其预期用途。此版本取代所有先前版本。版本：06092025_GS_SST