



SCAN QR-CODE
voor datasheets, veiligheidsinformatie –
meertalig beschikbaar



TECHNISCHE INFORMATIE

OLI-AQUA Colour Stain

Gebruiksklare houtbeits op waterbasis met een helder, kleurintensief beitsresultaat, neutrale poriënbekleding en lichtechte kleurstoffen.

Assortiment	Kleur				
Aantal per pallet					
Aantal per verpakking		1 x 0,25 l	6 x 0,25 l	1 x 1 l	4 x 1 l
A05386	zwart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A05387	wit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A05382	rood	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A05384	groen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A05385	geel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A05383	blauw	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Toepassingsgebied**
- Gekleurde voorbehandeling van ruw hout binnenshuis
 - Voor alle gangbare houtsoorten zoals beuken, grenen, sparren, eiken
 - houten meubels – tafels, stoelen, kasten, banken
 - Houten interieurbouw – trappen, deuren, wand- en plafondpanelen
 - Winkel- en standbouw
 - Particulier & commercieel

- Eigenschappen**
- Watergedragen houtbeits, gebruiksklaar en milieuvriendelijk.
 - Heldere en intense beits zonder de natuurlijke houtstructuur te verbergen
 - Eenvoudig aan te brengen met kwast of spons, sneldrogend en geurarm
 - Optioneel te verwerken met OLI-AQUA verharder 13.2 om uitlopen bij de eindlak met waterlakken te voorkomen.

- Voldoet aan/getest volgens**
- In de systeemopbouw voldoet de totale coating aan:
 - DIN 71-3 (veiligheid van kinderspeelgoed)
 - DIN 53160 (speeksel- en zweetbestendig)
 - VRIJ van formaldehyde

Samenstelling waterige pigmentbeits op acrylaatbasis

Houdbaarheid In de originele, gesloten verpakking 24 maanden.
Gevoelig voor vorst. Niet bewaren of vervoeren bij temperaturen boven +30 °C of onder +5 °C.

Aanwijzingen	<ul style="list-style-type: none"> • Optimale verwerkingsomstandigheden bij +20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Niet verwerken bij temperaturen onder +15 °C. • Verwerk het materiaal bij kamertemperatuur en schud het goed voor gebruik! • Verwijder overtollige beits van het oppervlak, vermijd altijd plasvorming. • Bij zeldzame, inhoudsstofrijke of tropische houtsoorten wordt een proefbeits/laklaag aanbevolen. • De beitskleur is afhankelijk van de houtsoort, de schuurkwaliteit en de wijze van aanbrengen. Ook hier is het raadzaam om eerst een proefbeits/proefvernis aan te brengen. • Door de natuurlijke eigenschappen van hout kunnen afwijkingen in de beitskleur optreden, die geen reden voor reclame vormen. • Als voor het beitsen meerdere afzonderlijke verpakkingen worden gebruikt, giet u de inhoud van alle verpakkingen in een metaalvrije container en mengt u deze goed. • Lichte tinten worden alleen op licht hout verkregen. • Optioneel te verwerken met OLI-NATURA verharder 13.2 in een mengverhouding van 10:1 om uitlopen bij de eindlak met waterlakken te voorkomen.
Vorbereiding van het hout	<ul style="list-style-type: none"> • Het houtoppervlak vakkundig schuren. Eindschuurkorn voor meubels: korrel 180-240. Het oppervlak ontstoffen. • Bevochtig het houtoppervlak met water, zodat de houtporeën de beits later beter kunnen opnemen. • Breng hiervoor warm water aan met een vochtige spons. Laat het oppervlak goed drogen (ca. 4 uur). Strijk vervolgens met lichte druk de door het water opstaande houtvezels glad met een fijnkorrelige schuurspons of schuurpapier (korrelgrootte 180-240) en ontstof het oppervlak.
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Schud/roer de verpakking goed. • Giet de benodigde hoeveelheid in een metaalvrije bak. • Breng de beits aan met een spons, kwast of beitsborstel: eerst langs de nerf, vervolgens dwars en ten slotte weer in de richting van de nerf. • Laat de beits ongeveer 1-2 minuten inwerken en verwijder vervolgens de overtollige beits met een beitsverdeler of een schone, droge kwast. • Laat het houtoppervlak goed drogen. • Veeg de kwast regelmatig af aan een doek om overtollige beits te verwijderen.
Drogen	<ul style="list-style-type: none"> • Na een droogtijd van ca. 5-6 uur kan het oppervlak worden afgewerkt met onze watergedragen OLI-AQUA blanke lakken, OLI-CRYL oplosmiddelhoudende lakken, OLI-NATURA harde wasolie of OLI-NATURA meubelwas.
Gereedschap reinigen	<p>Spoel gereedschap onmiddellijk na gebruik af met leidingwater. Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren.</p>
Veiligheid	<p>Geen etikettering vereist, geen gevaarlijke stof. Verdere veiligheidsinstructies vindt u in het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de.</p>

Onze schriftelijke en mondelinge aanbevelingen voor het gebruik zijn slechts vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de verantwoordelijkheid om onze producten zelf te controleren op hun geschiktheid voor het beoogde gebruik. Alle eerdere uitgaven verliezen hierbij hun geldigheid. Stand: 20.02.24_GS_25082025 UPS_sst