



SCAN QR CODE
for datasheets, safety info –
multilingual available



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI Parkettreiniger 15.94

(ehemals OLI-AQUA Care)

Wasserbasiertes Reinigungskonzentrat für die laufende Unterhaltsreinigung lackierter bzw. wasserfest versiegelter Parkett-, Holz- und Korkböden sowie Holztreppen. Entfernt Schmutz, Gehspuren und Fettverschmutzungen streifenfrei. Hinterlässt keine Rückstände oder Schlieren und sorgt für ein sichtbar gepflegtes Erscheinungsbild. Für Wohn-, Objekt- und Sportböden geeignet.

Art.-Nr.	Gebinde	VPE	VPE-Art.-Nr.
A00696_TD	1 L	4 × 1 L	A00696_TD_VE4
A00696_RG	*2,5 L	*2 × 2,5 L	A00696_RG_VE2

* Ab August 2026 verfügbar.

Anwendungsbereich	▪ Holz innen ▪ Lackierte bzw. wasserfest versiegelte Parkett- und Korkböden sowie Holztreppen ▪ Werksseitig UV-versiegeltes Fertigparkett ▪ Wohn- und Objektbereich.
Eigenschaften	▪ Reinigungskonzentrat für die regelmäßige Unterhaltsreinigung ▪ Entfernt Schmutz, Gehspuren und Fettverschmutzungen ▪ Reinigt gründlich und streifenfrei ▪ Hinterlässt keine Schlieren oder Pflegerückstände. ▪ Frischt die Oberfläche sichtbar auf ▪ Geeignet für die Bauschlussreinigung ▪ Teil des abgestimmten Pflege- und Reinigungssystems mit OLI Parkettpflege Matt 15.95 und Glanz 15.95
Erfüllt/Geprüft nach	▪ Giscode GU40
Hinweise	▪ Vor Gebrauch gut schütteln. ▪ Holz kann bei übermäßiger Wassereinwirkung quellen. ▪ Oberfläche stets nebelfeucht reinigen. ▪ Keine Wasserpfützen stehen lassen. ▪ Wassereinwirkung möglichst kurz halten. ▪ Holz- und Parkettböden nicht über längere Zeit feucht oder nass belassen. ▪ Vor Frost schützen. ▪ pH-Wert ca. 8,0.
Anwendung	Unterhaltsreinigung ▪ Grobschmutz durch Kehren oder Saugen entfernen. ▪ Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. ▪ 50 ml Reiniger auf 10 Liter Wasser dosieren.

- Oberfläche nebelfeucht wischen.
- Trocknen lassen.

Bauschlussreinigung

- Produkt 1:10 mit Wasser verdünnen.
- Reinigungslösung abschnittsweise auftragen.
- Verschmutzungen mechanisch lösen.
- Schmutzflotte aufnehmen.
- Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.

Technische Daten	Basis	Tensidhaltiges Reinigungskonzentrat
	pH-Wert	Ca. 8,0 (unverdünnt)
	Dosierung	Unterhaltsreinigung: 50 ml auf 10 Liter Wasser (1:200)
		Bauschlussreinigung: 1 Liter auf 10 Liter Wasser (1:10)
	Ergiebigkeit	50 ml ergeben 10 Liter Reinigungslösung 1 Liter ergibt bis zu 200 Liter Reinigungslösung 2,5 Liter ergeben bis zu 500 Liter Reinigungslösung
	Werkzeuge	Wischmopp
	Reinigung Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
	Entsorgung	Gebinde und Reste gemäß regionalen Vorschriften
	Systemprodukte	Parkettpflege Matt 15.95, Parkettpflege Glanz 15.95, Intensivreiniger 15.97
	Lagerfähigkeit	Im original verschlossenen Gebinde 24 Monate. Kühl, trocken, frostfrei lagern; nicht unter +5 °C und nicht über +30 °C.
	Sicherheit	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Signalwort: Achtung H319 Verursacht schwere Augenreizung. Weitere Sicherheitshinweise und Kennzeichnung gemäß aktuellem Sicherheitsdatenblatt.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 13.06.2026_GS_V1