



SCANNER LE CODE QR
pour les fiches techniques et
les informations de sécurité –
disponible en plusieurs
langues



FICHE TECHNIQUE

Nettoyant pour parquet OLI 15.94

(anciennement OLI-AQUA Care)

Concentré de nettoyage à base d'eau pour l'entretien courant des parquets, sols en bois et en liège vernis ou vitrifiés, ainsi que des escaliers en bois. Élimine la saleté, les traces de pas et les taches de graisse sans laisser de traces. Ne laisse aucun résidu ni strie et confère un aspect visiblement soigné. Convient aux sols résidentiels, commerciaux et sportifs.

Référence	Conditionnement	Conditionnement	Référence de l'emballage
A00696_TD	1 L	4 × 1 L	A00696_TD_VE4
A00696_RG	*2,5 L	*2 × 2,5 L	A00696_RG_VE2

* Disponible à partir d'août 2026.

Domaine d'application	- Bois intérieur - Parquets et sols en liège vernis ou vitrifiés, ainsi que les escaliers en bois - Parquet prêt à poser vitrifié aux UV en usine - Espaces résidentiels et commerciaux.
Propriétés	- Concentré de nettoyage pour l'entretien régulier - Élimine la saleté, les traces de pas et les taches de graisse - Nettoie en profondeur et sans laisser de traces - Ne laisse pas de traces ni de résidus de produit. - Rafraîchit visiblement la surface - Convient au nettoyage de fin de chantier - Fait partie du système d'entretien et de nettoyage coordonné avec OLI Entretien Parquet Mat 15.95 et Brillant 15.95
Conforme/testé selon	Giscode GU40
Remarques	- Bien agiter avant utilisation. - Le bois peut gonfler en cas d'exposition excessive à l'eau. - Nettoyer la surface en la vaporisant légèrement. - Ne pas laisser d'eau stagner. - Limiter autant que possible l'exposition à l'eau. - Ne pas laisser les sols en bois et les parquets humides ou mouillés pendant une longue période. - Protéger du gel. - pH d'environ 8,0.
Utilisation	Nettoyage d'entretien - Éliminer les salissures grossières en balayant ou en passant l'aspirateur. - Bien agiter le récipient avant utilisation. - Doser 50 ml de nettoyant pour 10 litres d'eau.

- Essuyer la surface avec un chiffon légèrement humide.
- Laisser sécher.

Nettoyage de fin de chantier

- Diluer le produit dans de l'eau dans un rapport de 1:10.
- Appliquer la solution nettoyante par sections.
- Détacher les salissures mécaniquement.
- Absorber le liquide sale.
- Rincer à l'eau claire en humidifiant légèrement.

Caractéristiques techniques	Base	Concentré nettoyant contenant des tensioactifs
	Valeur pH	Environ 8,0 (non dilué)
	Dosage	Nettoyage d'entretien : 50 ml pour 10 litres d'eau (1:200)
		Nettoyage de fin de chantier : 1 litre pour 10 litres d'eau (1:10)
	Rendement	50 ml permettent d'obtenir 10 litres de solution nettoyante 1 litre permet d'obtenir jusqu'à 200 litres de solution nettoyante 2,5 litres permettent d'obtenir jusqu'à 500 litres de solution nettoyante
	Outils	Balai à franges
	Outils de nettoyage	Immédiatement après utilisation, rincer à l'eau
	Élimination régionales	Conteneurs et résidus : éliminer conformément aux réglementations
	Produits de la gamme	Entretien du parquet mat 15,95, Entretien du parquet brillant 15,95, Nettoyant intensif 15,97
	Durée de conservation	24 mois dans l'emballage d'origine fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel ; entre +5 °C et +30 °C.
	Sécurité	Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) Mention d'avertissement : Attention H319 Provoque une sévère irritation des yeux. Autres consignes de sécurité et étiquetage conformément à la fiche de données de sécurité actuelle.

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient verbales ou écrites, ne constituent qu'un conseil sans engagement. Elles se fondent sur notre expérience et l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier lui-même, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Toutes les éditions antérieures perdent par la présente leur validité. Mise à jour : 13/06/2026_GS_V1