



FICHE TECHNIQUE

# OLI-NATURA PreOilCleaner

**Prétraitement nettoyant pour toutes les surfaces en bois**

PreOilCleaner nettoie en profondeur et assure un prétraitement optimal des surfaces en bois non traitées ou fraîchement poncées, telles que les meubles, les escaliers, les parquets et les lambris. Il augmente le pouvoir absorbant du bois et minimise les réactions tanniques sur les bois riches en tanins, comme le chêne. Convient à tous les types de bois, se dilue à l'eau et s'applique avant l'huilage.

Réf. A05403

Assortiment

Nb. par palette	288	72		
Nb. par carton	1 x 1 L	4 x 1 L	1 x 250 ml	6 x 250 ml

**Domaine d'application** ▪ Prétraitement de toutes les surfaces en bois avant l'application d'une finition à l'huile

**Propriétés**

- Prépare la surface de manière optimale pour une finition à l'huile
- Augmente l'absorption de l'huile, intensifie la coloration avec les huiles colorées et réduit le risque de traces d'eau et de taches de tanin
- Se dilue dans de l'eau tiède dans un rapport de 1:4

**Conforme/testé selon**

- Conforme à la norme Decopaint de l'UE
- Sans formaldéhyde, composés aromatiques, biocides, conservateurs, cobalt ni oximes
- Giscode : GG20

**Remarques**

Température du matériau, de l'objet et de l'environnement : +15 à +30 °C. Bien agiter ou remuer avant utilisation !

Ce produit n'est PAS adapté au nettoyage quotidien régulier.

En cas d'utilisation de la teinture réactive OLI-NATURA Antique, la surface ne doit PAS être traitée au préalable avec PreOilCleaner.

Le prétraitement avec PreOilCleaner peut entraîner un léger grainage du bois. Un ponçage intermédiaire permet d'y remédier.

**Préparation du bois**

Poncez la surface du bois de manière professionnelle. Ponçage de finition du bois pour les meubles P180-240 Ponçage de finition du bois pour les sols 100-150

Plus le ponçage est grossier, plus l'effet est rustique.

Plus le ponçage est fin, plus l'effet est uniforme. Humidité du bois 8-12 %

Bien dépoussiérer

**Application**

- 1) Dépoussiérer soigneusement la surface.
- 2) Bien agiter le flacon et mélanger avec de l'eau tiède dans un rapport de 1:4.
- 3) Humidifier légèrement un chiffon, une éponge ou un tampon en coton et mouiller la surface de manière uniforme jusqu'à ce qu'elle soit légèrement humide, sans laisser de flaques. Sur les surfaces très

---

salissures, le traitement peut être répété.

- 4) Laissez la surface en bois sécher suffisamment jusqu'à ce qu'elle ait un aspect et un toucher uniformément secs. Selon la taille de la surface, cela peut prendre entre 2 et 8 heures, voire plus pour les grandes surfaces telles que les parquets.
- 5) Ponçage intermédiaire : après séchage, si nécessaire, poncer légèrement avec un grain fin dans le sens du grain, car le bois peut devenir légèrement rugueux. Bien dépoussiérer.
- 6) Ensuite, dépoussiérez soigneusement la surface en bois et traitez-la avec une huile protectrice OLI-NATURA de votre choix.

Séchage : Laissez sécher complètement (2 à 8 heures, selon les conditions et la taille de la surface). Une fois sec, lissez si nécessaire avec un grain fin, car le bois peut présenter un léger aspect rugueux.

Conseils :

- Ce produit n'est PAS destiné à un nettoyage régulier et quotidien.
- En cas d'utilisation de la teinture réactive « Antique », NE PAS prétraiter la surface avec Pre-Treat au préalable.

---

<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Teneur en solides :</b>	-
<b>COV :</b>	163 g/l	
<b>Finition :</b>	-	
<b>Couleurs :</b>	-	
<b>Durcisseur :</b>	-	
<b>Applications :</b>	Au moins 1 x	
<b>Rapport de mélange :</b>	1:4 avec de l'eau	
<b>Mode d'application :</b>	Éponge, serpillière, tampon en coton, chiffon	
<b>Nettoyage des outils :</b>	eau	
<b>Durée de conservation :</b>	Au moins 24 mois dans son emballage d'origine. Protéger du gel.	
<b>Élimination :</b>	Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément à la réglementation régionale.	
<b>Déclaration :</b>		
<b>Sécurité</b>	Étiquetage non requis, produit non dangereux. Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche de données de sécurité sur <a href="http://www.oli-lacke.de">www.oli-lacke.de</a> .	

---

Nos recommandations techniques, qu'elles soient orales ou écrites, ne constituent qu'un conseil sans engagement. Elles s'appuient sur notre expérience et sur l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'applicateur de vérifier lui-même, sous sa propre responsabilité, si nos produits sont adaptés à l'usage prévu. Les éditions antérieures perdent par la présente toute validité. Mise à jour : 17/10/2024\_sst

---