



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

# OLI-NATURA PreOilCleaner

## Reinigende voorbehandeling van alle houten oppervlakken

PreOilCleaner reinigt grondig en zorgt voor een optimale voorbehandeling van onbehandelde of pas geschuurde houten oppervlakken zoals meubels, trappen, parket en lambrisering. Het verhoogt het absorptievermogen van het hout en minimaliseert tanninreacties bij houtsoorten die rijk zijn aan looistoffen, zoals eiken. Geschikt voor alle houtsoorten, wordt verdund met water en aangebracht vóór het oliën.

### Art.nr. A05403

### Assortiment

Aantal per pallet	288	72		
Aantal per verpakking	1 x 1 l	4 x 1 l	1 x 250 ml	6 x 250 ml

### Toepassingsgebied

- Voorbehandeling van alle houten oppervlakken vóór de afwerking met olie

### Eigenschappen

- Bereidt het oppervlak optimaal voor op een afwerking met olie
- Verhoogt de olieopname, intensiveert de kleur bij gekleurde oliën en vermindert het risico op watteranden en looivlekken
- Wordt in een verhouding van 1:4 verdund met lauw water

### Voldoet aan/getest volgens

- Voldoet aan de EU-Decopaint-norm
- Vrij van formaldehyde, aromaten, biociden, conserveermiddelen, kobalt en oximes
- Giscode: GG20

### Aanwijzingen

Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +30 °C. Voor gebruik goed schudden of roeren!  
Dit product is NIET geschikt voor regelmatige, dagelijkse reiniging.  
Bij gebruik van de reactieve beits OLI-NATURA Antique mag het oppervlak NIET vooraf met PreOilCleaner worden behandeld.  
Door de voorbehandeling met PreOilCleaner kan het hout licht opruwen. Tussenschuren biedt uitkomst.

### Vorbereiding van het hout

Schuur het houtoppervlak vakkundig. Eindschuur voor meubels P180-240 Eindschuur voor vloeren 100-150  
Hoe grover de schuurbeurt, hoe rustieker het effect.  
Hoe fijner de schuurbeurt, hoe gelijkmatiger het effect.  
Houtvochtigheid 8-12 %  
Goed ontstoffen

### Verwerking

- 1) Ontstof het oppervlak grondig.
- 2) Fles goed schudden en in een verhouding van 1:4 mengen met lauw water.
- 3) Maak een doek, spons of wattenbolletje licht vochtig en bevochtig het oppervlak gelijkmatig en licht vochtig, zonder plassen achter te laten. Bij sterk

---

vervuilde oppervlakken kan de behandeling worden herhaald.

- 4) Laat het houten oppervlak voldoende drogen totdat het er gelijkmatig droog uitziet en ook zo aanvoelt. Afhankelijk van de grootte van het oppervlak kan dit 2-8 uur duren, bij grotere oppervlakken zoals parketvloeren eventueel langer.
- 5) Tussenschuren: Na het drogen, indien nodig, licht tussenschuren met een fijne korrel in de nertrichting, omdat het hout licht kan opruwen. Goed ontstoffen.
- 6) Daarna wordt het houten oppervlak goed ontstoft en behandeld met een beschermende OLI-NATURA-olie naar keuze.

Drogen: Laat volledig drogen (2-8 uur, afhankelijk van de omstandigheden en de grootte van het oppervlak). Na het drogen indien nodig gladschuren met een fijne korrel, omdat het hout licht ruw kan worden.

Tips:

- Dit product is NIET bedoeld voor regelmatige, dagelijkse reiniging.
- Bij gebruik van de reactieve beits „Antique“ het oppervlak vooraf NIET met Pre-Treat voorbehandelen.

---

<b>Technische gegevens</b>	<b>Vaste stof:</b>	-
	<b>VOC:</b>	163 g/l
	<b>Kleur:</b>	-
	<b>Kleuren:</b>	-
	<b>Verharder:</b>	-
	<b>Aantal lagen:</b>	Min. 1 x
	<b>Mengverhouding:</b>	1:4 met water
	<b>Aanbrengwijze:</b>	spons, dweil, katoenen doek, doek
	<b>Reiniging van gereedschap:</b>	water
	<b>Houdbaarheid:</b>	Ongeopend min. 24 maanden. Beschermen tegen vorst.
	<b>Afvalverwerking:</b>	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.
	<b>Verklaring:</b>	
	<b>Veiligheid</b>	Geen etikettering vereist, geen gevaarlijke stof. Zie het veiligheidsinformatieblad op <a href="http://www.oli-lacke.de">www.oli-lacke.de</a> voor verdere veiligheidsinstructies.

---

Onze toepassingsadviezen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn louter vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om op eigen verantwoordelijkheid zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. Hiermee vervallen alle eerdere uitgaven. Stand: 17-10-2024\_sst

---